

# 莱芜石墨坩埚 聚鑫隆石墨 高纯石墨坩埚

产品名称	莱芜石墨坩埚 聚鑫隆石墨 高纯石墨坩埚
公司名称	佛山市聚鑫隆石墨有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。
联系电话	13534388874 13534388874

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市聚鑫隆石墨有限公司

### 石墨制品的生产成本该怎么降低？

- 1.石墨更容易研磨和抛光；因为石墨制品的切削阻力只有铜的1/5，更容易手工打磨抛光。
- 2.材料成本更少，莱芜石墨坩埚，价格更稳定；由于近年来铜价的上涨，各向同性石墨制品的价格低于铜。在同等体积下，东洋炭素的通用石墨产品价格比铜少30% ~ 60%，高纯石墨坩埚，价格更稳定，短期价格波动不大。

正是这种的优势，使得石墨逐渐取代铜成为电火花加工电极、其他石墨模具和石墨轴承的材料。

石墨制品加工需要不断探索创新。相信未来会有更多的石墨制品处理，更加符合市场发展，走向更的阶段，站在世界石墨制品处理的地位！

石墨因其良好的物理化学性能，已成为金刚石工具制造中制造热压石墨模具的重要材料。热压烧结有两种形式，电阻加热和中频感应加热。

- 3.石墨模具磨损尺寸超差，局部基体粉末会以熔融状态挤压到模具表面粘附石墨数据，在模具下次使用前必须人工刮去粘附的金属残渣，导致模具形状和尺寸超差。

4.石墨模具磨损尺寸超差，局部基体粉末会以熔融状态被挤压到模具表面，粘附在石墨数据上。在使用下一个热压石墨模具之前，必须人工刮去粘附的金属残渣，导致模具形状和尺寸超差。

5.压裂的破坏模式是带金刚石钻头的侧板没有夹紧，导致压头压降不均匀，产生侧向剪切力。5.浸渍的石墨模具与含金刚石的胎体粉末直接接触，接触面处于高压状态，露出的金刚石与石墨模具挤压，供应石墨坩埚，因为硬度差太大；与金刚石钻头接触的模具表面会产生凹坑。

石墨坩埚耐高温至1800度。但使用时，建议不超过1400度，因为一旦超过，易使得石墨坩埚氧化，就会降低石墨坩埚的寿命。石墨坩埚又称为熔铜包、熔铜等，是指以石墨、黏土、硅石和腊石为原料烧制而成的一类坩埚。石墨坩埚耐高温至1800度。但使用时，建议不超过1400度，因为一旦超过，易使得石墨坩埚氧化，就会降低石墨坩埚的寿命。石墨坩埚又称为熔铜包、熔铜等，石墨坩埚报价，是指以石墨、黏土、硅石和腊石为原料烧制而成的一类坩埚。石墨是很纯的物质，石墨是过渡型晶体。每一层石墨里碳原子以非极性共价键相联，石墨分子层之间又靠分子间作用力联接。其的熔点是3652 ~ 3697 (升华)，所以石墨坩埚耐高温。石墨在绝氧条件下的燃点至少在3000度以上，空气中的燃点就更 莱芜石墨坩埚-聚鑫隆石墨-高纯石墨坩埚由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。佛山市聚鑫隆石墨有限公司是一家从事“石墨环,石墨棒,石墨板,石墨坩埚,石墨转子,金属铸造石墨坩锅”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“石墨环,石墨棒,石墨板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使聚鑫隆石墨在石墨及碳素产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！