

转轮式热交换器

产品名称	转轮式热交换器
公司名称	南京市洁能缘环境科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:SE 型号:RZL
公司地址	南京市下关区幕府东路55号
联系电话	025-85547317 13805164936

产品详情

转轮式热交换器 产品特性

- 1.全新的工艺：从瑞典引进全球最先进的第三代整体缠绕式制作工艺，代替了胶水粘贴的生产工艺。产品采用轻质的铝合金框架替代传统的钢焊接框架，组装简便，外观新颖。
- 2.结构牢固稳定：整体缠绕加辐条的独特结构，牢固稳定，使用寿命可达15~25年。
- 3.热回收效率高：内置的热交换器，能有效地进行能量交换，热回收率在80%以上，可以大量减少空调系统中处理新风的能耗。
- 4.稳定的空调系统：使新风参数得到改善，温度波动相应减少，因此空气容易调节和控制。在使用全热交换器后新鲜空气补充量可增加三、四倍，明显改善空气状态。
- 5.特种材质：轮芯材质选用特种合金铝材，传热系数高、防氯、耐腐蚀。主配件为全铝材质，热膨胀系数一致，产品性能稳定，使用寿命长。
- 6.专业密封：采用进口双耐磨防水柔性密封刷，密封严密，漏风率低。双清洁扇面设置合理，使排风混入到新风中的比率控制在0.1%以内。
- 7.配置优良：配置的电机、皮带、轴承等均为知名品牌产品。电机的绝缘等级为f级、防护等级ip54。转轮驱动皮带选用原装进口皮带，具备自张紧功能。
- 8.多功能可选：多种可选功能：智能化控制、过滤器堵塞报警、防结霜。
- 9.品种多样、规格齐全：产品有全热、显热两种常规类型，并专业提供耐高温及防腐等特殊性能要求。波纹高度、转轮厚度多规格可选，单台转轮处理风量范围为150~200000m³/h。
- 10.安装灵活、维护简便：产品可以垂直设置，也可水平设置，可以设置在能量回收机组内，也可以独

立设置，网管连接。产品配置的传动马达，终身润滑；传动皮带有自张紧装置，无需经常调整皮带长度；均可免维护。产品清洗可用高压空气清洗，也可用水、蒸汽、溶液等清洗。

11. 低碳环保，更安全：特殊的工艺、独特的结构、环保的材质增加了机械强度，提升了产品品质。真正做到了低碳环保，安全可靠。

售后服务

为确保贵单位得到完善、优质、迅速的售后服务，特制订以下售后服务细则：一、本公司免费负责指导设备安装、调试，并对所有机组整机验收合格免费保修12个月，保修期满后同时提供优惠的终身维修、保养服务；

二、接到用户安装调试、故障请求信息12小时内服务到位；

三、所有经确认后的故障24小时内排除；

四、免费提供技术咨询、技术培训。由本公司结构、电器、控制工程师分别进行相关的技术培训。如能量回收原理、电器原理、控制原理、常见故障的避免与排除操作要点。并将相关注意事项书面文字贴在设备周围，使操作人员一目了然，保证全程体系质量完好状态；

五、免费解答我公司产品的一切问题，提交操作、维修、使用手册，负责保修期设备部件的维修、保养；

六、一年一度的巡回检查和用户访问，并向用户提供保养建议；

七、设立24小时全天候服务热线电话13914746908、025-85547317（联系人：售后服务部经理陈福兴）；

八、售后服务以“迅速、及时、亲切”为宗旨；

九、销售及售后服务网点遍布全国各地（西藏地区除外）；

十、对贵单位另外要求的售后服务细则，我们将尽全力予以满足；

十一、在买方有重大活动时，本公司免费派员全方位跟踪保障设备的运行使用。保修期满后，对货物实行长期跟踪服务。

应用范围 民用暖通空调系统:办公楼、住宅楼、宾馆、医院、体育馆、车

站、机场、商场、超市等 工业空调系统:国防、科研、航空、航天、电子、化工、制药、

食品、化纤、纺织、空调车间、动物实验室等。对有害气体粉

尘装有排气设备的车间、实验室。炉窑、烘房等废热回收场所。