

进口带扳手弹簧微启式安全阀-奥尔申ORSEN品牌

产品名称	进口带扳手弹簧微启式安全阀-奥尔申ORSEN品牌
公司名称	北京华泰辉阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:奥尔申 型号:ORSEN 尺寸范围:DN25~DN250
公司地址	北京市朝阳区白家庄
联系电话	010-57165677 18612914474

产品详情

进口带扳手弹簧微启式安全阀结构: 1、弹簧微启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。 2、喷嘴型阀座: 阀座为位伐尔喷嘴型阀座, 蒸汽流经阀座出口处时达到音速, 排放系数大, 阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金, 耐磨抗冲蚀, 寿命长。 3、热弹性阀瓣: 阀瓣设计为热弹性结构, 利用其在介质压力下微小的变形, 提高密封能力, 克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术, 提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。 4、调节螺母: 通过调整调节螺母, 调整弹簧压缩量, 使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。 5、背压调整套: 调整阀瓣背压的辅助机构, 通过背压调整套调整, 可获得合适的回座压差。上调时, 使阀门背压降低。下调时, 使阀门背压提高。进口带扳手弹簧微启式安全阀概述: 进口带扳手弹簧微启式安全阀(敞开型)采用敞开式阀盖和阀帽设计, 可有效地加大弹簧的散热, 提高阀门的使用温度, 带扳手设计可定期检验安全阀的灵活性, 适用于对环境无污染的介质。

进口带扳手弹簧微启式安全阀技术规范 产品型号: orsen 品牌: 奥尔申 尺寸范围: dn25~dn250

压力等级: 1.6 ~ 4.0mpa 壳体材料: 碳钢、不锈钢、合金钢 适用介质: 液体 操作方式: 自动

进口带扳手弹簧微启式安全阀设计特色: 阀盖和阀帽敞开式设计, 提高弹簧的散热

整定压力偏差小, 可达 $\pm 3\%$; 启闭压差 15%; 选用优质的弹簧钢, 保证弹簧的寿命和稳定性;

平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工; 整定压力范围大: 0.1 ~ 4.0mpa