

汉信室外束管式铠装光缆GYXTW

产品名称	汉信室外束管式铠装光缆GYXTW
公司名称	深圳市汉信通信光缆股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉信 型号:GYXTW 芯数:2-12芯
公司地址	深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座812
联系电话	86-075588841677-8012 13590491644

产品详情

产品详细信息

允许抗拉强度(n)	1500/600
品牌	汉信
允许侧压力(n/100mm)	1000/300 9.0
适用范围	长途通信、局间通信
光缆外径(mm)	
重量(kg/km)	

产品特点：
.精确控制光纤余长保证光缆具有良好的机械性能和温度特性
.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏对光纤进行了关键性保护
.特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩.良好的抗压性和柔软性
.双面镀铬涂塑钢带（psp）提高光缆的抗透潮能力.两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
.聚乙烯（pe）护套具有很好的抗紫外辐射性能，直径小、重量轻、容易敷设

结构参数:

光缆芯数	光缆外径	重量	短时允许拉力	允许侧压	抗冲击	允许弯曲半径
fiber	outer diameter	weight	allowed hort-time	allowed	Impact	allowedbending

counts	(mm)	(kg)	pulling (n)	crush (n/100mm)	(n . m)	静态 动态 static dynamic
2-12	9.8 -10.5	105-125	3000	3000	10	10d 20d

注： d=缆径 d=cable diameter

传输性能:

	单模光纤	50/125	62.5/125
	1310/1550(nm)	850/1300(nm)	850/1300(n/m)
衰减(db/km)	0.36/0.22	3.0/1.0	3.3/1.0
最小带宽(mhz . km)		500/1200	200/600