

国三柴油国标柴油厂家低价

产品名称	国三柴油国标柴油厂家低价
公司名称	山东佳星环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南七里河路2号
联系电话	0531-88010806 13356686818

产品详情

国iii柴油

(1).柴油(10#、5#、0#、-10#、-20#、-35#、-50#)

一、产品说明及使用性能

本品为棕色、高闪点、易燃、有粘性的液体石油产品，具有良好的燃烧性能和储运安定性；产品质量符合或优于gb/t 17930-2003国家标准的各项指标。

二、质量指标

项目	柴油	试验方法
氧化安定性，总不溶物1) (mg/100ml) 不大于	2.5	sh/t 0175
硫含量a (质量分数) /% 不大于	0.035	sh/t 0689
10%蒸余物残炭b (质量分数) 不大于	0.3	gb/t 268
灰分 (质量分数) % 不大于	0.01	gb/t 508
铜片腐蚀 (50 , 3h)/级 不大于	1	gb/t 5096

水分c (体积分数) % 不大于	痕迹						gb/t 260
机械杂质c	无						gb/t 511
润滑性	460						sh/t 0765
磨痕直径 (60) /um 不大于							
多环芳烃含量d (质量分数) 不大于	11						sh/t 0606
运动粘度 (20) (mm ² /s)	3.0-8.0		2.5-8.0		1.8-7.0		gb/t 265
凝点 () 不高于	5	0	-10	-20	-35	-50	gb/t 510
冷滤点 () 不高于	8	4	-5	-14	-29	-44	sh/t 0248
着火性e							
十六烷值 不小于	49		46		45		gb/t 386
十六烷指数 不小于	46		46		43		sh/t 0694
馏程 :							
50%回收温度/ 不高于	300						gb/t 6536
90%回收温度/ 不高于	355						
95%回收温度/ 不高于	365						
密度 (20) (kg/m ³)f	810-850			790-840			gb/t 1884 gb/t 1885
脂肪酸甲酯g (质量分数) /% 不大于	0.5						gb/t 23801

三、包装储运

按sh/t 0164-92《石油产品包装、储运及交货验收规则》进行。

四、注意事项

本品为危险物品，注意安全。