汉信室外束管式8字铠装光缆GYXTC8S

产品名称	汉信室外束管式8字铠装光缆GYXTC8S
公司名称	深圳市汉信通信光缆股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉信 型号:GYXTC8S 芯数:2-12芯
公司地址	深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座812
联系电话	86-075588841677-8012 13590491644

产品详情

产品详细信息

允许抗拉强度(n) 3000/1000

品牌 汉信

允许侧压力(n/100mm) 2000/10008.3

适用范围 长途通信、局间通信 光缆外径(mm)

重量(kg/km) 135

产品描述

松套管保护一次涂覆光纤 钢绞线吊线,缆截面成"8"字形

产品特点

钢绞线自承架空,安装简易,降低施工成本 逐道工序阻水油膏填充,光缆单元全截面阻水 光纤余长控制稳定 成缆后,光纤的附加衰减小于0.02db/km,色散值无变化 环境性能优良,适用温度区间可达-40 ~+70

适用敷设方式

架空

结构特征

中心松套管保护一次涂覆光纤 光纤集中在缆的中心 钢带与缆芯之间设有阻水层 缆截面成"8"字形 钢绞线吊线 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘接外护套

性能特点

优良的阻水层,具有良好的抗渗水能力 钢带铠装,抗压扁力性能优良 具有一定的防弹能力钢绞线作自承力件,抗拉强度高,施工方便

适用范围

长途通信、局间通信

技术参数

光缆 芯数	钢绞丝	光缆 外径	吊线 外径	光缆高度	光缆重量 (kg/km	最小弯曲半径			最大运行	安全运行	最小	允许侧压力(n/ 100mm)		
	线规格	(mm)	(mm)	(m m))			短期		张力 n	张力 n	破 断 张 力 n	长期	
2-12	1 × 7- 3. 0	8.3	5.0	15.8	135	1 0	2 0	3000	1000	799 0	2000		1000	