

临时支座桥梁沙桶支座T梁可卸式 砂箱钢板焊接支座

产品名称	临时支座桥梁沙桶支座T梁可卸式 砂箱钢板焊接支座
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:砂桶砂箱 规格:定制 品牌:长信
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

沙桶临时支座顾名思义就是临时运用的简易支座，有时候，当全部工程环节都已准备就绪，而采购的支座还没有运达现场，这时候临时支座就派上了用场。它外形似圆柱体，内可放置沙子，其中下垫板用1~50px钢板密焊在钢管底部，起到安靖和封底口的作用。在临时支座周围面的螺丝，是在沙箱周围面车丝口，然后拧上螺丝，它是沙子流出时的开关。在其他工序完结之后，需要将大梁放置到支座上时只需将沙箱一侧的螺旋开关拧开，悄悄敲击，沙子就会流出，大梁就会随沙箱内沙子的减少在自重作用下落到支座上，即便利、又简单。

临时支座桥梁沙桶支座T梁可卸式 砂箱钢板焊接支座，支座的作用

位置：支座设置在桥梁的上部结构与墩台之间。

作用：把上部结构的荷载传递到墩台上，并能够适应活载、温度变化、混凝土收缩等因素所产生的变位（位移和转角），使上下部结构的实际受力情况符合设计的计算图式。

支座的布置

桥梁支座的布置方式：主要根据桥梁的结构型式及桥梁的宽度确定。

简支梁桥一端设固定支座，另一端设活动支座。

铁路桥梁由于桥宽较小，支座横向变位很小，一般只需设置单向（纵向）活动支座。

公路梁桥由于桥面较宽，要考虑支座横桥向移动的可能性。

连续梁桥每联（由两伸缩缝之间的若干跨组成）只设一个固定支座。

为避免梁的活动端伸缩量过大，固定支座宜布置在每联长度的靠中间支点处。但若该处墩身较高，则应考虑避开，或采取特殊措施，以避免该墩顶承受过大的水平力。