

进口衬氟止回阀-奥尔申ORSEN品牌

产品名称	进口衬氟止回阀-奥尔申ORSEN品牌
公司名称	北京华泰辉阀门有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:奥尔申 型号:ORSEN 公称通径:DN15 ~ DN600
公司地址	北京市朝阳区白家庄
联系电话	010-57165677 18612914474

产品详情

进口衬氟止回阀专用于控制强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点,防止各种管路或设备上的介质逆流的单向启闭。浮球式衬氟止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。浮球式止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。浮球式衬氟止回阀的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。进口衬氟止回阀特点 设计规范:gb/t 12235, gb/t12221, ansi b 16.34标准 阀体材质:wcb cf8 cf3 (客户选择) 衬里材质:氟塑料 公称通径:dn15-600 公称压力:dn16-40 适用温度: 85 、 100 、 120 、 150 (按照衬里材料) 产地:德国 产品品牌:德国奥尔申 测试:衬里层:电火花检测 试验与检验按gb/t13927标准 公称压力:pn (mpa) 阀体:pn × 1.5 密封:pn × 1.1