

TVVB扁平电梯随行视频网线0.75*25

产品名称	TVVB扁平电梯随行视频网线0.75*25
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

产品详情

产品名称：tvvb扁平电梯随行视频网线0.75*25 型号：tvvb(g)0.75*25 应用范围
信号传输用，有较好得屏蔽抗干扰效果，双钢丝承载，适用于电梯等随行移动安装场合 导体材质：裸铜
导体结构：7/0.19 绝缘材质：hdpe 芯线颜色：分色 护套材质：电梯专用混合pvc材质 应用安装范围 该电
缆采用特殊结构设计，使用寿命长，最大限度提高电梯生产企业的营运效率。电梯控制电缆可在悬挂长
度较长的情况下提供整体电气控制，同时承受机械应力。电梯电缆因采用钢丝承载缆芯，可用于长距离
悬挂使用场合。 电缆特性 屏蔽结构有3种，如下作用； 针对 高周波数干扰-----铝箔mayla绕包屏蔽：
电磁干扰-----铜网编织屏蔽： 宽带域干扰-----铝箔mayla绕包加铜网编织屏蔽。
价格因数分别从低到高递升。 电缆结构 导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合vde0295class 5标准 绝缘：
特殊混合pvc绝缘 颜色：颜色表示,符合gb5023.6(黄、白、橙、浅绿、粉红)数字编号（无黄绿接地线）
单根排线 黑色数字白色号码编号,符合en50214标准 内衬层：无. 屏蔽层：有（方式可选）； 加强件：
高强度镀锌航空钢丝（可选）； 视频传输线：高强度铜包钢导体，低干扰特种同轴视频线（可选）；
护套：耐寒pvc专用护套,灰色(ral7001) 或 黑色(ral9005) 如电梯使用情况如下时 电梯电缆是一字型排列时
1、自由使用长度大于35m； 2、运行速度大于1.6m/s;
应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶纱等
电梯电缆是梅花型绞合排列时 1、自由悬挂长度大于80m； 2、运行速度为4.0m/s~10.0 m/s;
应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳。 类似规格 tvvb(g)2*0.5 tvvb(g)3*0.5
tvvb(g)4*0.5 tvvb(g)5*0.5 tvvb(g)6*0.5 tvvb(g)7*0.5 tvvb(g)8*0.5 tvvb(g)9*0.5 tvvb(g)10*0.5 tvvb(g)11*0.5
tvvb(g)12*0.5 tvvb(g)13*0.5 tvvb(g)14*0.5 tvvb(g)15*0.5 tvvb(g)16*0.5 tvvb(g)17*0.5 tvvb(g)18*0.5 tvvb(g)19*0.5
tvvb(g)20*0.5 tvvb(g)21*0.5