

进口聚四氟电磁阀-奥尔申ORSEN品牌

产品名称	进口聚四氟电磁阀-奥尔申ORSEN品牌
公司名称	北京华泰辉阀门有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:奥尔申 型号:ORSEN 连接方式:螺纹
公司地址	北京市朝阳区白家庄
联系电话	010-57165677 18612914474

产品详情

进口聚四氟电磁阀由于启闭原理的独特性和结构设计的科学性，产品的所有部件均可根据不同的化学介质选用不同的高分子材料制造，同时由于它的先导孔和卸压孔是传统阀的几十倍大，复位弹簧设置在介质外，具有不易堵塞、耐酸碱、抗腐蚀和使用寿命长等优点，可适应于各种化学流体介质，是化工流体自动化生产设备的最佳配套产品。具有优异的耐腐蚀性能，对所有的常用化学品都呈惰性。几乎可以抵抗所有化学介质（包括浓酸和王水）。具有优异的耐热性能，应用温度为-100~180℃，材料可长期在230~260℃下工作。特别适合腐蚀严重、温度高且化学品不允许与润滑剂接触的环境。dn15-50mm聚四氟法兰防爆电磁阀原理结构：一步直动导向凹凸型活塞式 工作环境温度：-40~+80℃ 线圈工作温度：<+85℃ 控制方式：常闭;常开 国际标准电压：ac220v，dc24v 流通流体介质：强腐蚀性介质 流通流体温度：“-40℃”，“60℃”，“120℃” 流通流体压力：0.02-2bar，0.02-6bar 阀体材质：聚氯乙烯，聚丙烯，聚四氟乙烯 线圈连接方式：塑封线盒插头 密封材质性能：耐温，耐压，耐磨，防腐 连接方式：法兰密封结构：圆弧锥线与平面密封 泄漏量：零 性能特点：通用性广，灵敏性高，严密性强，寿命性长 工作范围：防腐化工设备等 注解：1，流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30-80目/寸），且无凝固及结晶现象。 2，电磁阀安装方位无限制。（第s-水平安装，?-垂直安装） 防爆线圈说明： 防爆电磁阀是工作在较特殊环境的电磁阀，用户必须根据国家防爆标准选择电磁阀。以保证生命及财产安全。耐仕生产的防爆电磁阀已通过《中国煤炭工业防爆检验站》的检验并取得防爆电磁阀产品合格证。 一、中高级防爆电磁阀（隔爆型）防爆标志：exd ct4 制造标准：gb3836.1-2000、gb3836.2-2000 防爆温度：95℃ 线口尺寸：内螺纹m16x1.5（小功率）、m22x1.5（大功率）