

建筑钢筋滚丝机|钢筋机械

产品名称	建筑钢筋滚丝机 钢筋机械
公司名称	上海鼎锐钢筋工程技术有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:上海鼎锐 型号:DBG-40B 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区南翔镇嘉美路1398号
联系电话	86-02139565668 13801840664

产品详情

直螺纹滚丝机特点：1、 第二代剥肋滚轧直螺纹机床，是最新研制的多功能滚丝车床，可以滚轧60度角的螺纹丝口，也可以剥肋滚轧75度角的螺丝口，只需更换滚丝轮即可。2、 用一个滚盘就可以完成16至40的钢筋剥肋滚轧。3、 滚丝车床滚丝后自动回车。4、 设计合理，使用维护方便，更换刀具仅需2分钟》5、 刀具采用自动开合结构，钢筋一次装夹，30秒完成丝头加工，效率高。6、 采用滚丝轮冷轧工艺，钢筋丝头加工“模具化”，精度高，合格率100%。7、 操作方便快捷，用一个滚丝盘即可一次性完成对 16-40mm的hrb335级和hrb400级带肋钢筋的剥肋和滚轧。

钢筋剥肋直螺纹连接的技术特点：

1、 接头强度高

高强度、高节能、高工效，能充分发挥钢筋母材的强度。符合国家对建筑新技术市场的规范和环保要求。接头性能达到jgj107-2003中i级接头标准。

2、 施工速度快

加工钢筋直螺纹可提前预制，不占工期。施工连接方便、快捷、操作简单。

3、 节约能源

钢筋丝头加工设备功率仅为4kw，现场钢筋用扳手连接（不用电、不用气、无明火作业、无污染，可全天候施工）

4、 对中性好

质量可靠稳定、质量检查只要用一般量具和目测，随时可控制质量

5、适应性强

在狭小场地钢筋排列密集处均能灵活操作。

6、应用范围广

可连接横、竖、斜向的hrb335、hrb400级同径和异径钢筋。适用于承受拉、压、双向作用力的各类钢筋混凝土结构中的钢筋连接施工。