## 144芯不锈钢光缆交接箱 室外防水防腐拉丝

产品名称	144芯不锈钢光缆交接箱 室外防水防腐拉丝
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

144芯不锈钢光缆交接箱 室外防水防腐拉丝

????144??288??360??576??720??1152?????201?304??????????

????

????

1.?????IP65????????????????SMC?

2.7777777777777777777

????????????????????????????

???????????

????????IP65?????????????????

???????????48??72??96??144??288??360??576????

????

???????????????????????????????????

对于FTTH光纤入户而言,其实质就是一种光纤传输方法,其所指的就是通过对物理布线方式进行利用,从而使网络信号传输能够得以实现。对于FTTH而言,其核心内容为能够提供容量较大的宽带,其格式、波长以及数据与速率均比较透明,同时相关网络协议也比较透明,对于周围环境并无太高要求,在维护方面相对而言比较方便。在FTTH光纤入户得以实现的基础上,可防止在网络重建过程中出现网络重叠以及浪费情况,可提升信号传输效率。对于FTTH原有同轴电缆入户而言,其主要就是在PON网络中实现信号传输,而该PON网络由同轴电缆单独建设,其优点就是可使ONU得以有效节约,EPON转接技术选择波分复用技术,其下行波长为1490nm,通常上行波长为1310nm,若单纯针对有限电视信号对波长进行设定,则其下行波长设置为1550nm,上行波长不变。在下行方向上,OLT是通过以太帧编码连续比特流,在利用光分器基础上向光纤进行传递,之后ONU对其信号进行接收,在解码识别之后可获取信号终端,并且传递到上层进行处理,在经过授权之后将相符合以太网物理层需求发送