

厂家直供数码迷彩漆伪装涂料 建筑营房外墙伪装漆丛林防腐油漆

产品名称	厂家直供数码迷彩漆伪装涂料 建筑营房外墙伪装漆丛林防腐油漆
公司名称	山东玖锌特种涂料有限公司
价格	30.50/千克
规格参数	品牌:鲸鱼 规格:20+4kg/组 产地:山东济宁
公司地址	李营街道中德广场
联系电话	13375470791

产品详情

采用丙烯酸树脂和脂肪族异氰酸酯固化剂作为成膜物质的迷彩伪装涂层体系，丙烯酸树脂具有优异的保色保光特性，抗紫外线持久，耐沿盐雾侵蚀能力强，漆膜不易粉化、不褪色。丙烯酸涂料用于车辆、建筑、桥梁等表面涂装，具有优异的防护和装饰效果，防护时间可达5年以上。

涂装步骤

工程迷彩涂装分为喷涂前的表面处理、封闭涂层喷涂、图案区划和斑点喷涂等四个步骤。

1) 表面处理

根据现场察看情况，原涂层表面出现剥落、粉化、开裂等漆膜弊病比较严重，因此在涂装修补施工时需进行表面处理。

工程墙面打磨、清理去除表面的粉化层，清除表面所粘附的泥土、灰尘等；

房顶、场坪和道路等处打磨、铲除开裂、剥落涂层，然后填平缝隙，清除表面所粘附的泥土、灰尘。

遮盖工程不需要涂装的部位（如大门、窗户等部位）。

2) 封闭涂层喷涂

鉴于需要涂装的墙面、道路在海洋环境中，特别是对耐湿热、耐老化等性能要求比较高，且墙面、道路粉化比较严重，因此需对表面进行除尘处理，然后进行封闭处理。封闭涂层选用环氧封闭清漆。

喷涂环氧涂料形成封闭涂层，提高涂层附着力、耐冲击层、增加扩张、抗屈强度、同时具有防霉、耐酸碱等功能。

施工采用喷涂或滚涂的方式，将调配好的涂料均匀喷涂在混凝土表面，不影响混凝土外观和表面性质，便于进行迷彩伪装施工。

3) 图案区轮廓勾画

封闭涂层干燥后，在工程表面根据迷彩设计施工图进行仿造迷彩斑点轮廓勾画。涂装时按照迷彩施工图的设计对应种类完成。

(4) 迷彩斑点喷涂

在勾画好的图案轮廓区域内进行迷彩斑点喷涂，按照工艺顺序进行，避免连续喷涂相互搭界的斑点；应优先喷涂面积小、搭界斑点多的斑点。涂层厚度控制为 $60 \pm 10 \mu\text{m}$ ，在某些颜色斑点处设置一定数量的颜色检测样板，便于后续各颜色涂层检验和验收。

3.3 涂装质量自查与修补

涂装完成后，根据施工图检查各色斑点的喷涂效果和质量，要求涂层光泽均匀，无漏涂、咬底、渗色、起泡、起皱等现象，没有明显的色差、流挂、橘皮、发白、缩孔等现象；迷彩图案要求与设计图一致，图案斑点间边界清晰，没有明显涂料飞溅、漆灰现象。

附注：

声明 1.以上有关数据虽是根据试验和使用经验积累的，可作为施工参考。实际应用中，大多参数还取决于漆膜厚度、施工环境（通风状况、温度、湿度等）、下层涂层/整体配套等因素。

2.本产品只适用于用途，指定以外的用途和我们不了解情况下的施工，我们只保证涂料本身的质量。

3.本说明书根据我方近期在施工实践中积累和总结，做出的更新和完善。以本版取代所有旧版。

4.我方在以后的施工实践中将继续不断总结、更新和完善。同时希望新老用户在使用过程中提出宝贵意见，我们将诚挚地表示感谢。新说明书请及时来电、来函与我方索取。谢谢合作！

涂装间隔：涂装间隔：自身复涂1小时，其他涂料2-8小时。涂层未完全干燥前避免受潮。

包装规格：20+4kg/组

保质期：12个月