

# 防潮防盗密闭门 通风门

## 要求符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求

产品名称	防潮防盗密闭门 通风门 要求符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021军械仓库防盗技 锁具配置:机械密码锁 电子密码锁 暗锁 暗梁锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

### 特制密闭通风门

1.门框采用不小于5.0mm优质钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条；

2.门扇主板采用不小于5.0mm优质钢板，第二层采用锰钢板，第三层防火、防腐、耐高温复合材料。第四层夹层为大于2.0mm钢板，后盖板采用大于1.5mm的碳素钢板；

3.门框与门扇上面、左右之间的间隙不大于2.5mm，与底部之间的间隙不大于5mm，且不能通过该间隙直视室内；

4.四向门栓，采用不小于 25mm实心不锈钢门栓,左右两侧面各不少于5个门栓，上、下面各不少于1个门栓，伸出长度为不小于30mm；

5.配置一把生物识别锁（人脸、指纹、指静脉等），两把UL认证的机械钥匙锁，生物识别锁与机械钥匙锁可单独开门。配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启；

6.采用不锈钢实芯手轮。传动机构灵活，门铰为全304#不锈钢材质。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门栓及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开；

7.配备锁头的安全级别达到GA/T73-2015机械防盗锁国家标准规定的C级；

8.尺寸（宽\*高）：约2600\*2400 mm，双开推拉，通风结构为钢型栅栏结构；单格尺寸不大于25cm × 6cm或12cm × 13cm。