

防潮防盗密闭门 船舱门

要求符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求

产品名称	防潮防盗密闭门 船舱门 要求符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021军械仓库防盗技 锁具配置:机械密码锁 电子密码锁 暗锁 暗梁锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

防潮密闭门 船舱门

1.规范标准

严格按照《后方仓库洞库防护门技术规范》(GJB

7442-2012)(现场申领时提供)、《仓库防盗技术要求》(GJB

2805B-2021国军标)和《钢结构设计标准》(GB 50017)进行制造。

2.相关要求

(1) 防盗等级一级，抗破坏能力不小于15min。

(2) 应为双面上下等四周为厚度不小于4mm的钢板和截面不小于 45×4 或 $56 \times 36 \times 4$ 的角钢，内部为厚度不小于16cm的钢筋混凝土，混凝土强度等级不宜低于C45，且由直径不小于10mm实心圆钢扎成尺寸不大于 12×13 cm的网状结构。整体门扇的构造应简单可靠、受力明确，不应出现应力集中。钢筋混凝土结构门扇应采取彻底除锈后涂油漆或镀锌等防锈措施，构造应便于检查、清刷和涂漆，避免出现、存留湿气或灰尘的死角或凹槽，连接钢结构构件的焊缝和螺栓，应符合《钢结构设计标准》（GB 50017）的有关规定。设有通行小门的，通行小门构造要求等同于上面内容；