

东风六驱越野卡车--民用六驱沙漠车（国四）

产品名称	东风六驱越野卡车--民用六驱沙漠车（国四）
公司名称	随州圣丰贸易汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区交通大道509号国际汽车城二楼圣丰公司
联系电话	0722-3331222

产品详情

东风六驱越野卡车--民用六驱沙漠车（国四）

外形尺寸：dfs5160glj 发动机：7.9吨 功能说明：东风神宇宙牌dfs5160tsml型沙漠越野卡车车配置：
底盘型号 dfs5160glj 驱动型式 6×6 总质量（kg）16050 额定载质量(kg) 7900 整备质量(kg) 7955
最高车速（km/h）90 外形尺寸（mm）长 7760 宽 2500 高 2845 车箱内部尺寸（mm）长 4850 宽 2300
高（边板/栏板）600/800 轴距（mm）3500+1250 轮距（前/后）（mm）1916/1876 接近角/离去角（°）
35/34 发动机厂家 东风康明斯发动机有限公司 型式 六缸、直列、水冷、四冲程、增压柴油机 型号 isde185
40 排量（l）5.88 最大功率（kw）/（r/min）140/1500 最大扭矩（n.m）/（r/min）630/1700 离合器
350mm膜片 变速器 韶齿六档机械式变速箱 分动器 气动机械式、六个前进档、一个倒档 前桥
4.1吨级前桥 中、后桥 4.4吨级东风单级减速双后桥 转向器 整体式动力转向机 轮胎
12.5r20钢丝子午线越野花纹加宽型轮胎 气压 公路——450kpa 越野——350kpa 轮辋 9.00-20
车架断面尺寸（mm）250×80×12（6+6） 限定工况油耗（l/100km）26.5 最大爬坡度（满载无拖挂）60
最小转弯直径(m) 18.8 最小离地间隙（mm）305 驾驶室 平头一排半驾驶室 燃油箱（l）350
越野性能：东风康明斯6bt190马力柴油增压发动机 12.5r20钢丝子午线越野花纹加宽型轮胎
军工机械式六档变速箱
新型发动机、全油路、进气道自动电加热系统，可在-41 环境下在驾驶室内一键启动
250mm双层车架，承载能力加倍提升 350l超大油箱，满足1300公里无需加油
三座单卧、环形仪表台新款驾驶室 后置绞盘，牵引力44100n（选装）。如需了解更多东风六驱越野卡车
图片，东风六驱越野卡车价格，东风六驱越野卡车参数，请立即拨打销售热线：李经理
13617228888，东风越野卡车网址：www.sfyyqc.com

东风六驱越野卡车--民用六驱沙漠车（国四）【主要技术参数】

产品商标 神宇牌 产品名称 dfs5160tsml型沙漠越野卡车 产品号 zkdpn40d01d

总质量(kg) 16050 罐体容积(m³) 额定载质量(kg) 7900 外形尺寸(mm) 7760 × 2500 × 2845

整备质量(kg) 7955 货厢尺寸(mm) 4850 × 2300 × 600,800 额定载客(人) 准拖挂车总质量(kg)

驾驶室准乘人数(人) 3 载质量利用系数 1.01 接近角/离去角(°) 35/30 前悬/后悬(mm) 1385/1625

轴数 3 轴距(mm) 3500+1250 轴荷(kg) 4020/6015/6015 最高车速(km/h) 95

其它 1.发动机净功率对应:yc6j180-42为128kw,isde185 40为130.2kw;2.侧防护:材质q235,连接方式螺栓连接.

后下防护:材质q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120 × 60mm,离地高度450mm. 越野卡车【底盘技术参数】

底盘型号 dfs5160glj 底盘名称 特种作业车底盘（二类）

商标名称 神宇牌 生产企业 东风汽车公司 外形尺寸(mm) 7500 × 2470 × 2740 轮胎数 6

接近角/离去角(°) 35/36 轮胎规格 12.5r20 钢板弹簧片数 10/12 前轮距(mm) 1916

燃料种类 柴油 后轮距(mm) 1876/1876 排放标准 gb17691-2005国 ,gb3847-2005

发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw) yc6j180-42

广西玉柴机器股份有限公司 6494 132 isde185 40 东风康明斯发动机有限公司 6700 136