

MG-22埋地管线、储罐外壁用镁合金牺牲阳极

产品名称	MG-22埋地管线、储罐外壁用镁合金牺牲阳极
公司名称	焦作安信轻合金科技有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:安信防腐 型号:MG-22
公司地址	河南省焦作市武陟县益庄工业区8号
联系电话	13103998281

产品详情

化学成份

牌号	化学成份%							
	合金元素			杂质元素不大于				
	al	zn	mn	mg	fe	cu	ni	si
mgaz1	5.3-6.7	2.5-3.5	0.15-0.6	余量	0.005	0.01	0.001	0.05
mgaz2	2.7-3.5	0.7-1.3	0.15-0.6	余量	0.005	0.01	0.001	0.05
mgm>	<0.05	<0.03	1.2-2.0	余量	0.005	0.02	0.001	0.05
mg	<0.02	<0.03	<0.01	>99.9	0.005	0.004	0.001	0.01

电化学性能

牌号	开路电位		电流效率		发生电量	
	v · 不小于		% · 不小于		(a · h)/g · 不小于	
	3%nacl溶液	土壤(填充料)	3%nacl溶液	土壤(填充料)	3%nacl溶液	土壤(填充料)
	3ma/cm2	0.03ma/ cm2	cm2	0.03ma/ cm2	cm2	0.03ma/ cm2
mgaz1	1.55	1.50	55	50	1.20	1.10
mgaz2	1.60	1.55	60	55	1.30	1.20
mgm	1.60	1.55	55	50	1.20	1.10
mg	1.65	1.60	50	45	1.10	1.00

埋地管线、储罐外壁及其他地下金属结构常用牺牲阳极型号规格

型号	规格 (mm) 长 × (上底+下底) × 高	重量(kg)
mg-22	700 × (130+150) × 125	22.0
mg-14	700 × (100+110) × 105	14.0
mg-11	700 × (90+100) × 90	11.0
mg-8	700 × (75+85) × 80	8.0
mg-4	700 × (55+60) × 55	4.0
mg-2	350 × (55+60) × 55	2.0