

# 机房无机纤维喷涂 咸阳无机纤维喷涂 河南陆昌源

产品名称	机房无机纤维喷涂 咸阳无机纤维喷涂 河南陆昌源
公司名称	河南陆昌源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市范县辛庄镇辛安社区18号楼3单元201号
联系电话	18530433444 18530433444

## 产品详情

在施工工程中为节约能源和保温管道支吊架结构荷重建议采用容重比较小的建筑材料。使用温度使用温度是指材料还能长期可靠工作出隔音、防火、保温等性能所能承受的高温。

对基层施工要求低。对某些基层度偏大、基层平整度差的部位均能即时施工，还能遮蔽基层的视觉瑕疵。吸音喷涂作用怎么样。吸音喷涂有无机纤维吸音喷涂和有机纤维喷涂（植物纤维喷涂）两种。

无机纤维喷涂复杂结构的适应性无机纤维喷涂产品可直接喷涂于钢结构，混凝土等任何介质上，咸阳无机纤维喷涂，可以使产品在任意弯曲的复杂结构上自由喷涂，因而使设计者再不需要考虑传统保温吸声材料施工应用限制的问题。

无机纤维喷涂环保性 RX-18系列无机纤维喷涂产品无毒无味，不霉变，高温状态不会产生有毒气体和有害物质，水基型环保胶，PH值为7，对混凝土、钢结构无腐蚀。

无机纤维喷涂其他优异性能 (1)表面可进行不同颜色处理，也可以与其它装饰材料复合使用，机房无机纤维喷涂，增加其美观性和装饰效果。 (2)抗冷凝、防结露

(3)性能稳定、耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、绝缘

(4)抗真菌：产品由无机物组成，不利于真菌生长，因此不会产生霉变，更不会出现虫蛀现象。

## 超细无机纤维喷涂系统主要特性

1、无机纤维喷涂保温、绝热性能无机纤维喷涂产品在任意复杂面上，形成一个密闭无缝的整体，大大提高了保温性能，降低了导热系数。

2、无机纤维喷涂防火性能(不燃)无机纤维喷涂产品为天然无机物，机房硬质无机纤维喷涂，经检测属不燃材料，不燃烧，不产生烟雾，是其他材料无法比拟的。

3、无机纤维喷涂吸声和隔声性能无机纤维喷涂材料的三维立体网状结构，喷涂后形成整体密闭结构，其内部纤维交织在一起从而延长了声波在其内部传输的时间，增加了因声波使纤维振动而引发的声能向机械能转换的时间，使声波能量衰减。因而RX-18纤维喷涂产品具有良好的吸声和隔声性能。

机房无机纤维喷涂-咸阳无机纤维喷涂-河南陆昌源(查看)由河南陆昌源保温材料有限公司提供。“无机纤维喷涂工程,聚氨酯喷涂”选择河南陆昌源保温材料有限公司，公司位于：河南省濮阳市范县辛庄镇辛安社区18号楼3单元201号，多年来，陆昌源保温材料坚持为客户提供好的服务，联系人：毛经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。陆昌源保温材料期待成为您的长期合作伙伴！