

# 水质多参数传感器 东润水质检测仪 水质多参数传感器厂家

产品名称	水质多参数传感器 东润水质检测仪 水质多参数传感器厂家
公司名称	山东东润仪表科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山经济开发区秀林路1号
联系电话	15098687108 15098687108

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东东润仪表科技股份有限公司

山东东润仪表始于1998，自成立以来便专注水质分析和物液位仪表产品的研发生产，在各大企业（中石油、中石化、万华等）得以长期应用，公司拥有自主知识产权的COD、氨氮、硝氮、总磷等在线分析仪器；数字式UV254、氨氮、硝态氮、pH、ORP、电导率、酸碱盐、溶氧、浊度、悬浮物浓度、余氯、温度等原位传感器产品。

FDO-99荧光法溶解氧分析仪是专门为水环境监测和污水处理服务的产品。

技术指标测量范围：溶解氧0 ~ 20mg/L

饱和度：0 ~ 120%

分辨率：mg/L

工作温度：-10 ~ 55

防护等级：IP68

供电：DC12~24V，0.2W

输出；RS485标准Modbus协议电缆长度：标准10米（可定制）

通用指标传感器外形尺寸

山东东润仪表始于1998，自成立以来便专注水质分析和物液位仪表产品的研发生产。其中氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、CODcr、pH计、地表水常规五参数水质分析仪已取得国家 CCEP 环保认证，东润水质多参数传感器，溶解氧分析仪、地表水常规五参数分析仪、高锰酸盐指数分析仪获得了山东质品牌产品认定。

TBD-99L 流通式在线浊度计

技术指标1、测量范围：0~100NTU2、分辨率：0.001 NTU (0~2NTU) NTU (0~20NTU)0.1 NTU (0~100NTU)3、准确度： $\pm 2\%$ 或 $\pm 5\text{NTU}$ 取大者4、重现性： $\pm 1.0\%$ 5、模拟输出：1路4~20mA 电流输出，回路负载500 $\Omega$ 6、数字通讯：RS485标准Modbus通讯协议7、继电器输出：两路输出继电器，250V AC/10A8、变送器环境温度：-10~55 $^{\circ}\text{C}$ 湿度：5%~90%（无冷凝）9、采样流速：50-300mL/min10、水样温度：0~50 $^{\circ}\text{C}$ ，不结冰11、进水压力：0.5MPa12、防护等级：聚碳酸酯外壳，IP6513、供电：220VAC，水质多参数传感器，50 Hz; 24VDC $\pm 10\%$ （可选）14、安装方式：壁挂式15、外形尺寸：290\*192\*160mm

山东东润仪表始于1998，渔业水质多参数传感器，自成立以来便专注水质分析和物液位仪表产品的研发生产。其中氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、CODcr、pH计、地表水常规五参数水质分析仪已取得国家 CCEP 环保认证，溶解氧分析仪、地表水常规五参数分析仪、高锰酸盐指数分析仪获得了山东质品牌产品认定。

浸入式全光谱水质多参数传感器广泛应用于环保污染源、工业过程用水、市政污水的在线监测。

浸入式全光谱水质多参数传感器高灵敏度 高稳定性 自动补偿交叉干扰 无活动部件，基本无障  
低运行成本，水质多参数传感器厂家，日常维护 实时出数，测量周期小于1秒 无试剂，无污染，是  
真正环保产品 即插即用 多参数探头 出厂前预校准 易安装，无堵塞 地表水、地下水、饮用水和  
污水方面的应用

水质多参数传感器-东润水质检测仪-水质多参数传感器厂家由山东东润仪表科技股份有限公司提供。行  
路致远，砥砺前行。山东东润仪表科技股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，

更矢志成为仪器仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!