

# 生产各种国标管道支吊架 可变弹簧支撑型

产品名称	生产各种国标管道支吊架 可变弹簧支撑型
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:乾图 生产标准:国标 产品性能:管道恒定支撑
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

沧州乾图管道装备有限公司 由制造厂按用户提供的安装载荷，用上、下两块ding位块将弹簧支吊架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上，使弹簧支吊架暂处于刚性状态。

管道经清洗、水压试验后，取下上、下ding位块，方可将管道投入使用。

管道开始运行时，首先检查ding位块是否合部拆除，再检查指示板从安装载荷到工作载荷的位移过程中有无卡阻现象。

管道投入正常运行后，检查弹簧支吊架在工作载荷时的位移是否与设计一致。管道停止运行后，检查指示板是否复位到安装载荷的位置。

整定弹簧支吊架厂家禹拓电厂配件有限公司对弹簧的要求：

- 1、ZH1型的弹簧工作变形量为40mm（101-105号弹簧为45mm），ZH2型的弹簧工作变形量为80mm（201-205号弹簧为90mm）。
- 2、ZH1与ZH2型弹簧系列的荷载范围均为20-21000公斤力，分为20种规格。
- 3、在依据弹簧表选型时选用只需用工作范围变形量，而变形量和工作范围变形量仅表示二者的相互关系而已，选用表的右侧为在不同的荷载变化时对应于各种荷载的允许热位移量。

4、在T1、T2、T5三种形式的整定弹簧支吊架中，弹簧号为07、12、15.16、17、20的弹簧在选用时当弹簧吊架的工作变形量（即管道向下位移时）选用表中阴影范围时，由于弹簧吊架的结构荷载超过了表中吊杆的允许承载力，此时，应改用比表中的吊杆大一级的吊杆，在标号后加"AAAA"即可。

可变弹簧支吊架.jpg 我公司始终坚持“质量至上，诚信为本”的经营理念，以Zui合理的价格精心制造出各类高质量的产品，以确保国家电力、化工等重点工程的配套投产，并将在产品安装及使用中，无偿提供技术咨询及技术服务。竭诚希望广大新、老客户莅临我公司考察和指导。

据力矩平衡原理设计。在规定的负载位移范围内，负载力矩和弹簧力矩始终保持平衡。因此，用恒吊支撑的管道和设备发生位移时，可以获得恒定的支承力，不会给管道和设备带来附加应力。恒吊一般用于需要减少位移应力的地方，如电站锅炉本体，发电厂的汽、水、烟风管及燃烧器等悬吊部分，以及石油化工设备和其它需要减少位移应力的地方。