

密闭防护通风门 密闭防潮门 防潮密闭门 符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求

产品名称	密闭防护通风门 密闭防潮门 防潮密闭门 符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021军械仓库防盗技 锁具配置:机械密码锁 电子密码锁 暗锁 暗梁锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

我公司制作、销售、安装：防潮密闭门、特种防爆防护门窗、通风门技术规范及性能

(1) 按照GJB2805B-2021国军标进行制造。

(2) 防盗等级二级以上，抗破坏能力大于60min。

(3) 生产全过程采用先进的一次性压模、焊接成型，焊缝小，焊接强度高；客户若有特殊需求：我公司可进行新工艺制作，即：整板压模成型后折弯，可达到门扇板面无焊接，整体门扇无焊缝，外观美观、强度高，密闭性能佳，采用联动闭锁装置，联动装置能一次性完成动作锁紧与开启，操作既方便又快捷；

(4) 整体为钢质结构，并有足够的强度，钢板厚度：门扇采用钢板，门扇钢板厚度可一般做到4mm-8mm厚，可根据需求定制。门框采用角钢100*100*8mm厚度；

(5) 每扇门铰链数量为3个，特制防爆门轴铰页。

(6) 钢制防爆密闭门，四周安装密封橡胶条，安装后不透光、不漏气、密闭性能好。

(7) 所有钢质密闭门都经过防锈处理，底漆均喷2遍防锈漆，面漆喷2遍漆。

(8) 外观平正、光滑、漆面色泽光亮均匀，无起皱、流痕、露底。

8.3 通风门应符合下列要求:a) 门的主体框架应为钢型材结构,有足够的强度,焊接牢固可靠。在单人使用普通工具的作用下,焊接点不应开裂,框架局部塑性变形应不大于2cm。组成的栅栏,其单格尺寸应不大于25cmx6cm或12cmx13cm。b)每扇门铰链数量应不少于2个。c)应在门内侧安装带锁门闩,门闩应在门的上下和开启运边三个方向起作用。通风门为双扇门时,其中的一扇门应由门内侧的带锁门闩固定。门闩应为针钢质结构,截面积应不小于490mm²,有效伸出长度应不小于30mm。d) 应使用两把挂锁,一把外挂,一把内置。内置挂锁应符合下列要求:1) 设在门内侧隐蔽处;2) 锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行;3) 开锁孔尺寸应不大于710cmx15cm,距挂锁中心自的最近距离应不小于25cm,并设置带锁小门;4)以挂锁为中心20cm范围内,应增加设置厚度不小小于3mm的防护钢板。