

ZRYJV电缆4*95+50

产品名称	ZRYJV电缆4*95+50
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

ZRYJV电缆4*95 50使用性能：1、电缆的zui高长期工作温度为90℃。2、电缆敷设时环境温度应不低于0℃，装电缆弯曲半径应大于电缆外径的20倍。<5PC。3、在发生短路时，导体的zui高温度应不大于250℃，持续时间不超过5秒。4、敷设温度应不低于0℃。5、短路时，导体的zui高温度应不大于160℃，持续时间不超过5秒。6、电缆用于额定电压0.6/1KV、3.6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20、18/30KV、26/35KV输配电系统。7、YJV YJLV适用于室内外敷设，可经受一定的敷设牵引，但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在铁磁性材料管道中。YJV22，YJLV22适用于埋地敷设，能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力。

ZRYJV电缆4*95 50的优势1、机械性能：作为交联聚乙烯绝缘电力电缆的YJV电缆具有优越的热-机械性能，不错的电气性能和耐化学腐蚀性能，还具有结构简单，重量轻，敷设不受落差限制等优点，是广泛应用于城市电网，矿山和工厂的新颖电缆。2、电气性能：电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化学方法和物理方法使线型分子结构的聚乙烯转化为立体网状结构的交联聚乙烯，从而大幅度的tigao了聚乙烯的热机械性，从而保持了不错的电气性能。3、载liuliang：交联聚乙烯绝缘电力电缆导体较好额定工作温度为90℃，比聚氯乙烯绝缘，聚乙烯绝缘电缆均高，所以电缆的载liuliang也进一步tigao。

ZRYJV电缆4*95 50的用途YJV电缆常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中，电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，其中包括1-500KV以及以上各种电压等级，各种绝缘的电力电缆。

MKVVRP、MKVV、MKVVR、MKVV22、MKVV32电缆，天联品牌，拥有各种型号和规格，支持定制服务。这些电缆适用于各种不同场合，其中之一是河北廊坊市的大城。

，让我们看看MKVVRP电缆。它是一种软电缆，具有4*95+50的规格。这种电缆通常用于给大型工业设备供电，具有很强的耐压和耐磨损性能。，MKVVRP电缆还具有很好的防火性能，能够有效保护设备和人员的安全。对于廊坊市的大城，这种电缆十分适用，可以满足大城市场的需求。

接下来，我们来了解一下MKVV电缆。它是一种多芯电缆，适用于各种低压场合。MKVV电缆有多种型号可供选择，例如MKVV22和MKVV32。MKVV22电缆适用于固定敷设场所，而MKVV32电缆适用于移动敷设场所。对于大城来说，MKVV电缆是一种非常实用的选择。无论是家庭、商业楼宇还是工业设备，这些MKVV电缆都能够提供稳定而可靠的电力供应。

后，让我们来看看MKVVR电缆。它是一种阻燃软电缆，具有4*95+50的规格。MKVVR电缆的外皮采用PVC材料，具有优良的柔软性和耐磨性。这种电缆广泛用于室内强电线路，例如家庭、商业楼宇和工业设备等场合。对于廊坊市这个大城市来说，MKVVR电缆的需求量非常大。

综上所述，天联品牌的MKVVRP、MKVV、MKVVR、MKVV22、MKVV32电缆适用于河北廊坊市的大城。无论是大型工业设备、低压场合还是多芯电缆需求，这些电缆都能够提供稳定而可靠的电力供应。无论您是需要定制服务还是选择标准规格，天津市电缆总厂分厂将为您提供满意的解决方案。