

长沙发电机租赁 变压器租赁 包安装调试

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 长沙发电机租赁 变压器租赁 包安装调试 |
| 公司名称 | 山东万伏安供电设备租赁有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 潍柴:360v E200:三相电 潍坊:静音型 |
| 公司地址 | 山东聊城 |
| 联系电话 | 13963003560 13963003560 |

产品详情

租用发电机要选择有资质的公司明确来源避免纠纷首先，针对发电机租赁公司，一定要选择正规有资质的发电机租赁公司，类似有实力并且已经有多年的生产与租赁的公司来进行合作。这样对您的财产安全也比较有保障，您也可以放心使用。那么市面上到底有多少种发电机品牌呢，下面给大家来介绍一下哦。

发电机的主要品牌有哪些呢

美国康明斯、美国、三菱、德国奔驰、瑞典沃尔沃、英国劳斯来斯、德国道依茨等。

柴油发电机出租随叫随到

无论是重庆康明斯柴油发电机组还是东风康明斯柴油发电机组，其中的康明斯发动机操作以及维护保养是一个非常重要的环节。康明斯柴油发动机的操作和维护保养主要就是对康明斯发动机的冷却系统和润滑系统进行维护。下面分别从冷却系统和润滑系统两个方面来详细的阐述康明斯发动机操作以及维护保养要点。

冷却系统

对于康明斯柴油发动机新机，启动前必须加注冷却液。加注时，先打开发动机上部冷却系统的放气阀门，然后缓慢地将冷却液从散热水箱的加水口加入到发动机中，一直到没有气泡并从放气阀门中排出为止。冷却液应加注至散热水箱加水口颈部下方，不可太满。加注完成后，记得将放气阀门关闭，并将水滤器安装座上的截门打开，以便DCA4添加剂能够混合进入冷却系统中。冷却系统所用冷却液主要应由纯净水、防冻液及DCA4添加剂三种成分构成，每升冷却液含50%的纯净水、50%的防冻液和0.5单位的DCA4添加剂。配好的冷却液一年四季均可使用，并且可以连续使用两年。纯净水由于经过净化，因而可避免

形成水垢。防冻液系指工业用的乙烯乙二醇或丙烯乙二醇，可以降低水的冰点及提高水的沸点。防冻液的浓度应为40%。68%，浓度过高或过低均会影响冷却液的防冻能力。在大多数气候条件下，推荐使用的防冻液浓度为50%，此时冷却液的冰点可达—33°C。DCA4添加剂可在水系统内表面形成一层保护膜，以防止缸套和机体产生穴蚀及阻止沉淀物堆积。康明斯C系列以上的发动机都安有水滤器，水滤器除了有过滤介质外，内部还含有DCA4添加剂。DCA4添加剂的浓度一般要求保持为每升水中含有0.32 ~ 0.79单位，可以通过DCA4检测包来检测。