

宜宾污水厂复合钢格板格栅板污水厂操作平台钢格板踏步

产品名称	宜宾污水厂复合钢格板格栅板污水厂操作平台钢格板踏步
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	产品名称:污水厂复合钢格板 产品作用:踏步板 产地:四川
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

无水厂电厂化工厂复合钢格板，插接钢格板，热镀锌钢格栅板，四川成都钢格板制造实体厂家。不锈钢钢格板，热镀锌钢格板，

镀锌防滑钢格板 楼梯踏步钢格板 镀锌格栅钢格板镀锌防滑钢格板的原料组成：普通扁钢：材质一般材质是Q235.常见型号一般为203 253 255 303 305 323 325 403 404 405 503 505 605 705等规格。镀锌防滑钢格板表面处理方式：热镀锌、冷镀锌、电镀、喷漆、浸防锈油等。

也有一些是专门用于开采矿业而使用的平台钢格板。又被人们叫做热镀锌钢格板平台。这种平台钢格板是在工业领域应用非常广泛的钢格板产品。平台钢格板对表面的冲击具有很强的抵抗力，是一种目前正在较新换代的新兴的新型建筑用品。可在周边增焊挡边板，也可以安装连接件等附件，还可以在需要经常穿过或者移动的平台钢格板上安装把手跟铰链。平台钢格板的规格多种多样一般按照扁钢的间距来进行分类，这种平台钢格板是较具有抗冲力的钢格板也是较为经济适用跟轻便的产品复合钢格板对插钢格栅板 平台钢格板定做详细内容复合钢格板是一种应用十分广泛的钢格栅板产品，此种钢格板在工业各领域得到广泛的应用，对表面冲击具有*强的抵抗力，尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。平台钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般工厂房、建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装，是一种较新换代的新颖建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。

格栅板的类型可分为四种：普通型 承载扁钢切槽后，横杆扁钢压锁成型。生产普通型钢格栅板的加工高度为100mm。钢格栅板长度通常小于2000mm。整体型 承载扁钢和横杆扁钢具有相同高度切槽深度为承载扁钢的1/2。钢格栅板高度不大于100mm。钢格栅板长度通常小于2000mm。遮阳型 承载扁钢开30°或45°斜槽，槽杆扁钢开槽压锁成型。根据不同需要可交工其他间距、规格的格栅板，可使用普通碳钢、不锈钢、铝等材料。格栅板高度小于100mm。重载型格栅板受高扁钢和横杆扁钢互相咬合、在1200吨的压力下压紧成型。适用于跨距高承荷载场合。

复合钢格板 对插钢格栅板 平台钢格板定做

污水处理厂钢格板 污水处理厂钢格板 污水处理厂钢格板 污水处理厂钢格板 污水处理厂钢格板 是较常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30毫米符合美标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有较强的抵抗力。污水处理厂钢格板广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。污水处理厂钢格板

广泛应用于、电厂、水厂、污水处理厂、石油化工**工程、环卫工程等领域的钢格板平台。

扁钢间距：有30、40、60mm等，推荐采用 30、40mm.

横杆间距：有30、38、50、76、100mm，推荐采用50、100mm.

尺寸：常用6x6mm扭绞方钢，小规格镀锌钢格板采取5X5mm扭曲方钢，不锈钢常用直径5mm圆钢

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM两种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。