

通风门制作要求 通风门 防护门

符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求

产品名称	通风门制作要求 通风门 防护门 符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021军械仓库防盗技 锁具配置:机械密码锁 电子密码锁 暗锁 暗梁锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

抗破坏能力：达到一级25分钟。

检验依据：GJB 2805B-2021军械仓库防盗技术要求。

判定依据：GJB 2805B-2021军械仓库防盗技术要求。

通风门型号规格：TFM-J-LDXY-01型

8.3 通风门应符合下列要求:a) 门的主体框架应为钢型材结构，有足够的强度，焊接牢固可靠。在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变形应不大于2cm。组成的栅栏，其单格尺寸应不大于25cmx6cm或12cmx13cm。b) 每扇门铰链数量应不少于2个。c) 应在门内侧安装带锁门闩，门闩应在门的上下和开启运边三个方向起作用。通风门为双扇门时，其中的一扇门应由门内侧的带锁门闩固定。门闩应为针钢质结构，截面积应不小于490mm²，有效伸出长度应不小于30mm。d) 应使用两把挂锁，一把外挂，一把内置。内置挂锁应符合下列要求:1) 设在门内侧隐蔽处;2) 锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行;3) 开锁孔尺寸应不大于710cmx15cm，距挂锁中心自的最近距离应不小于25cm，并设置带锁小门;4) 以挂锁为中心20cm范围内，应增加设置厚度不小小于3mm的防护钢板。

