

# 天联牌矿用通信电缆 MHYBV-1 × 4 ( 1/0.97mm )

产品名称	天联牌矿用通信电缆 MHYBV-1 × 4 ( 1/0.97mm )
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	天联:天联牌矿用通信电缆 型号规格:MHYBV-1 × 4 ( 1/0.97mm ) 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联牌矿用通信电缆 MHYBV-1 × 4 ( 1/0.97mm )

天津电线电缆厂家

矿用通信电缆MHYVP-1\*4\*1/0.97mm使用环境

相对温度：95% ( +25 )

安装敷设环境温度： -10

安装时Zui小弯曲半径：MHYVR为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍。

矿用通信电缆MHYVP-1\*4\*1/0.97mm屏蔽作用

(1) 当干扰电磁场的频率较高时，利用低电阻率的金属材料中产生的涡流，形成对外来电磁波的抵消作用，从而达到屏蔽的效果。

(2) 当干扰电磁场的频率较低时，要采用高导磁率的材料，从而使磁力线限制在屏蔽体内部，防止扩散到屏蔽的空间去。

(3) 在某些场合下，如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时，往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。

## 矿用通信电缆MHYVP-1\*4\*1/0.97mm电缆规格

1×2×7/0.43 1×2×7/0.28 1×2×7/0.37 1×2×7/0.52 1×4×7/0.43 1×4×7/0.28 1×4×7/0.37 1×4×7/0.52  
3×2×7/0.43 3×2×7/0.28 3×2×7/0.37 3×2×7/0.52 4×2×7/0.43 4×2×7/0.28 4×2×7/0.37 4×2×7/0.52  
5×2×7/0.43 5×2×7/0.28 5×2×7/0.37 5×2×7/0.52 10×2×7/0.43 10×2×7/0.28 10×2×7/0.37  
10×2×7/0.52

## 矿用通信电缆MHYVP-1\*4\*1/0.97mm电缆用途

MHYVR：煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆，用于矿场作普通信号传输，可以移动使用

MHYVP：煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆，用于电场干扰大的场所作信号传输，适用于固定敷设

MHYVRP：煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆，用于电场干扰大的场所作信号传输，电线较软

MHYBV：煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆，用于机械冲击较高的场合作主信号传输

MHY32：煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆，用于平巷、竖井或斜井作主信号传输。