

电缆3芯NH-DJYVRP1*3*1.0

产品名称	电缆3芯NH-DJYVRP1*3*1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

电缆3芯NH-DJYVRP1*3*1.0使用环境：

- 1、工作温度：一般型不超过70℃，型号后带105的不超过105℃；
- 2、环境温度：固定敷设-40℃ 非固定敷设-15℃；
- 3、额定电压U0/U 450/750；
- 4、小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍，带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。

- 电缆3芯NH-DJYVRP1*3*1.0的特性：
- 1、计算机电缆的交流额定电压(U0/U):300/500V；
 - 2、计算机电缆长期工作温度为70℃；
 - 3、敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃；
 - 4、计算机电缆弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍；
 - 5、计算机电缆在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km；
 - 6、计算机电缆各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路；
 - 7、计算机电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿。

电缆3芯NH-DJYVRP1*3*1.0的优点：

- 1、结构上有一层屏蔽层，具有良好的抗干扰屏蔽性能；
- 2、电缆导体长期工作温度有4种：聚有70℃、105℃两种，聚乙烯绝缘为70℃，交联聚绝缘为90℃；不同的环境和场所使用的温度也不一样；
- 3、电缆允许在环境温度-40℃ -50℃的条件下固定敷设有，敷设时的环境温度应不小于0℃；
- 4、计算机电缆小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。

天联，DJYVP、DJYPV、DJYPVP、DJYVP22、DJYVP32，各种规格支持定制，大城-河北廊坊。作为天津市电缆总厂分厂，我们为您提供了一款高品质的电缆产品—电缆3芯NH-DJYVRP1*3*1.0。

1. DJYVP、DJYPV、DJYPVP、DJYVP22、DJYVP32，这是五种常见的电缆型号。不同的型号适用于不同的场合，根据您的需求选择合适的型号非常重要。电缆3芯NH-DJYVRP1*3*1.0具备了所有这些型号的优点，能够满足您各种不同的需求。

DJYVP：阻燃型电线电缆，适用于室内布线。

DJYPV：阻燃型电力电缆，适用于输配电。

DJYPVP：阻燃型绝缘电力电缆，适用于强电系统。

DJYVP22：屏蔽型阻燃电线电缆，适用于抗干扰场合。

DJYVP32：钢带铠装阻燃电缆，适用于地下敷设。

2. 大城-河北廊坊，天联为您提供优质的产品。作为电缆生产基地之一，廊坊地区电缆生产的规模和质量一直处于行业前列。天联的电缆采用了廊坊地区优质的原材料，并经过严格的生产工艺，确保了产品的品质。

3. 电缆3芯NH-DJYVRP1*3*1.0，这款电缆具备以下特点：

导体采用高纯度铜材料，导电性能优良，能够提供稳定的电流传输。

绝缘层采用阻燃材料，能够有效防止火灾蔓延。

外层护套采用PVC材料，具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。

电缆具备良好的柔韧性，便于安装和维修。

严格的质量控制，确保产品的可靠性和安全性。

4. 我们支持各种规格的定制，根据您的实际需求，可以定制不同的长度和截面，以满足您的特殊需求。我们的工程师团队将根据您提供的要求制定佳的方案，为您提供完美的解决方案。

5. 购买电缆是一个重要的决策，因此我们建议您在购买前先了解一些相关知识。了解您所需电缆的规格、型号、功能特点等信息，可以帮助您做出明智的选择。如果您对电缆的使用场景不熟悉，可以咨询我们的团队，我们将根据您的需求为您提供佳的建议。

通过选择我们的电缆产品，您将获得高品质的电缆、优质的服务和可靠的解决方案。我们将全力为您提供满意的产品和服务，为您的工程项目保驾护航。