## 电缆3芯NH-DJYVRP1\*3\*1.0

产品名称	电缆3芯NH-DJYVRP1*3*1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

电缆3芯NH-DJYVRP1\*3\*1.0使用环境:

- 1、工作温度:一般型不超过70 ,型号后带105的不超过105 ;
- 2、环境温度:固定敷设-40 非固定敷设-15 ; 3、额定电压U0/U 450/750; 4、小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍,带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。

电缆3芯NH-DJYVRP1\*3\*1.0的特性: 1、计算机电缆的交流额定电压(U0/U):300/500V;

- 2、计算机电缆长期工作温度为70 ;
- 3、敷设时环境温度不低于:固定敷设-40 ,非固定敷设-15 ; 4、计算机电缆弯曲半径: 无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍; 5、计算机电 缆在20 时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500M · Km;
- 6、计算机电缆各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路; 7、计算机电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿。

## 电缆3芯NH-DJYVRP1\*3\*1.0的优点:

1、结构上有一层屏蔽层,具有良好的抗干扰屏蔽性能; 2、电缆导体长期工作温度有4种:聚有70 、105 两种,聚乙烯绝缘为70 ,交联聚绝缘为90 ;不同的环境和场所使用的温度也不一样; 3、电缆允许在环境温度-40 -50 的条件下固定敷设用,敷设时的环境温度应不小于0 ; 4、计算机电缆小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小干电缆外径的12倍。

天联, DJYVP、DJYPV、DJYPVP、DJYVP22、DJYVP32, 各种规格支持定制, 大城-河北廊坊。作为天津市电缆总厂分厂, 我们为您提供了一款高品质的电缆产品—电缆3芯NH-DJYVRP1\*3\*1.0。

1. DJYVP、DJYPV、DJYPVP、DJYVP22、DJYVP32,这是五种常见的电缆型号。不同的型号适用于不同的场合,根据您的需求选择合适的型号非常重要。电缆3芯NH-

DJYVRP1\*3\*1.0具备了所有这些型号的优点,能够满足您各种不同的需求。

DJYVP: 阻燃型电线电缆, 适用于室内布线。

DJYPV: 阻燃型电力电缆, 适用于输配电。

DJYPVP: 阻燃型绝缘电力电缆, 适用于强电系统。

DJYVP22:屏蔽型阻燃电线电缆,适用于抗干扰场合。

DJYVP32:钢带铠装阻燃电缆,适用于地下敷设。

2. 大城-河北廊坊,天联为您提供优质的产品。作为电缆生产基地之一,廊坊地区电缆生产的规模和质量一直处于行业前列。天联的电缆采用了廊坊地区优质的原材料,并经过严格的生产工艺,确保了产品的品质。

3. 电缆3芯NH-DJYVRP1\*3\*1.0, 这款电缆具备以下特点:

导体采用高纯度铜材料,导电性能优良,能够提供稳定的电流传输。

绝缘层采用阻燃材料,能够有效防止火灾蔓延。

外层护套采用PVC材料,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。

电缆具备良好的柔韧性,便于安装和维修。

严格的质量控制,确保产品的可靠性和安全性。

- 4. 我们支持各种规格的定制,根据您的实际需求,可以定制不同的长度和截面,以满足您的特殊需求。 我们的工程师团队将根据您提供的要求制定佳的方案,为您提供完美的解决方案。
- 5. 购买电缆是一个重要的决策,因此我们建议您在购买前先了解一些相关知识。了解您所需电缆的规格、型号、功能特点等信息,可以帮助您做出明智的选择。如果您对电缆的使用场景不熟悉,可以咨询我们的团队,我们将根据您的需求为您提供佳的建议。

通过选择我们的电缆产品,您将获得高品质的电缆、优质的服务和可靠的解决方案。我们将全力为您提供满意的产品和服务,为您的工程项目保驾护航。