

张家界发电机租赁 ups不间断电源 全天在线接单

产品名称	张家界发电机租赁 ups不间断电源 全天在线接单
公司名称	山东万伏安供电设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	潍柴:360v E200:三相电 潍坊:静音型
公司地址	山东聊城
联系电话	13963003560 13963003560

产品详情

发电机出租租柴油发电机组，可提供带防音箱的发电机组，为不同需要用电单位如油田矿工、工厂、医院、学校、住宅小区、邮电通信、商场、建筑工地、公路建设、桥梁施工及其它水利交通建设需临时用电单位提供后备紧急电源。

100KW-2000KW，欢迎咨询！全国较平价发电机出租公司；拥有十多年的机电租赁服务历程。专为工程项目建设提供能在桥梁打桩、隧道建设、码头建设、高速高铁建设、水电站建设等各种工程项目上使用的配套柴油发电机组出租，在此类项目上我们与各大建设单位有过多年的合作经验，以及无数的成功案例，并且我们有维修技术人员现场安装调试。

对于康明斯柴油发动机新机，启动前必须加注冷却液。加注时，先打开发动机上部冷却系统的放气阀门，然后缓慢地将冷却液从散热水箱的加水口加入到发动机中，一直到没有气泡并从放气阀门中排出为止。冷却液应加注至散热水箱加水口颈部下方，不可太满。加注完成后，记得将放气阀门关闭，并将水滤器安装座上的截门打开，以便DCA4添加剂能够混合进入冷却系统中。冷却系统所用冷却液主要应由纯净水、防冻液及DCA4添加剂三种成分构成，每升冷却液含50%的纯净水、50%的防冻液和0.5单位的DCA4添加剂。配好的冷却液一年四季均可使用，并且可以连续使用两年。纯净水由于经过净化，因而可避免形成水垢。防冻液系指工业用的乙烯乙二醇或丙烯乙二醇，可以降低水的冰点及提高水的沸点。防冻液的浓度应为40%、68%，浓度过高或过低均会影响冷却液的防冻能力。在大多数气候条件下，推荐使用的防冻液浓度为50%，此时冷却液的冰点可达—33℃。DCA4添加剂可在水系统内表面形成一层保护膜，以防止缸套和机体产生穴蚀及阻止沉淀物堆积。康明斯C系列以上的发动机都安有水滤器，水滤器除了有过滤介质外，内部还含有DCA4添加剂。DCA4添加剂的浓度一般要求保持为每升水中含有0.32 ~ 0.79单位，可以通过DCA4检测包来检测。