

南京赛莱默水泵机芯,腔体组件15SV08F075T

产品名称	南京赛莱默水泵机芯,腔体组件15SV08F075T
公司名称	南京乐福兹机电设备有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:15SV08F075T 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-X184
联系电话	025-52631802 15850507653

产品详情

赛莱默水泵 XYLEM水泵 xylem水泵 罗瓦拉水泵 意大利罗瓦拉水泵 罗瓦拉离心泵 反冲洗泵

意大利LOWARA 南京赛莱默有限公司, xylem xylem水泵, 赛莱默水泵, 赛莱默ITT ITT\水泵 Lowara Lowara水泵 罗瓦拉 罗瓦拉水泵

意大利罗瓦拉水泵 意大利罗瓦拉 罗瓦拉水泵 lowara泵 美国ITT 美国ITT水泵 ITT-lowara ITT-lowara水泵

南京itt 南京itt代理商 南京itt价格 南京itt厂家

itt水泵, 古尔兹水泵, 南京古尔兹水泵, 南京古尔兹制泵, 南京制泵 意大利LOWARA水泵

ITT公司更名为 南京赛莱默有限公司, xylem xylem水泵, 赛莱默水泵, 赛莱默ITT 美国ITT\水泵 Lowara Lowara水泵 罗瓦拉 罗瓦拉水泵

意大利罗瓦拉水泵 意大利罗瓦拉 罗瓦拉水泵 lowara泵 美国ITT 美国ITT水泵 ITT-lowara ITT-lowara水泵 南京itt 南京itt代理商

南京itt价格 南京itt厂家 itt水泵, 古尔兹水泵, 南京古尔兹水泵, 南京古尔兹制泵, 南京制泵

Itt水泵CEA-CA不锈钢卧式 离心泵 (lowara)

赛莱默不锈钢泵 LOWARA lowara LOWARA输送泵 LOWARA输送泵电机
owara水泵罗瓦拉水泵

Lowara水泵,罗瓦拉水泵, Lowara水泵机械密封,罗瓦拉水泵机械密封, Lowara泵,罗瓦拉泵, ITT-
LOWARA水泵配件 Lowara水泵机封 Lowara机械密封 罗瓦拉水泵机封 罗瓦拉机械密封

1.LOWARA水泵-ESV 立式不锈钢多级离心泵

LOWARA水泵技术参数：

- 流量Q：最大120 m³/h；
- 扬程H：最高330 m
- 液体温度：-30 ~ 120 ；
- 工作压力：最大40 bar

LOWARA水泵 性能及优点：

304/316L两种材质多种进出水口组合配置、范围广、管道式设计、效率高、质量可靠、容易维护。

LOWARA水泵 应用范围：

供水系统、水处理系统、锅炉给水系统、清洗系统、工厂工艺水系统、消防系统.

2.LOWARA水泵-SH系列 全316L不锈钢卧式端吸泵

LOWARA水泵技术参数:

- 流量Q：最大240 m³/h;
- 扬程H：最高110 m
- 液体温度：-10 ~ 110 ；
- 工作压力：最大12bar

LOWARA水泵应用范围：

冷却水循环、水处理系统、供水与增压、化工液体输送、空气洗涤、清洗设备、空调系统.

LOWARA水泵性能及优点：

全316L、功率范围大、效率高、质量可靠、容易维护.

3. LOWARA水泵-CO-COF不锈钢卧式离心泵

LOWARA水泵技术参数:

- 流量Q：最大54 m³/h;
- 扬程H：最高30 m
- 液体温度：-10 ~ 110 ；
- 工作压力：最大8bar;
- 颗粒直径：最大20mm
- 液体温度：-10 ~ 110

- 工作压力：最大8bar

LOWARA水泵 应用范围：

零件清洗、工具冷却液循环、商业洗碗机、食品工艺.

LOWARA水泵 性能及优点：

耐腐蚀、容易维护、安装方便.

4.LOWARA水泵-CEA-CA不锈钢卧式离心泵

LOWARA水泵技术参数:

- 流量Q：最大30 m³/h;

- 扬程H：最高62 m

- 液体温度：-10 ~ 110

- 工作压力：最大8 bar

应用范围：

增压、家庭供水、冷却系统、空调系统、园艺灌溉、清洗设备、食品饮料.

性能及优点：

结构紧凑、噪音低、效率高、安装方便.

5.LOWARA水泵-新hm 高效卧式多级泵

LOWARA水泵技术参数:

- 流量Q：最大29M³/H;

- 扬程H：最高160 m

· 液体温度：-30 ~ 120

· 工作压力：最大16 bar

应用范围：

增压和供水系统，清洗行业、包括洗车、供暖、制冷和空调系统冷热液体的循环（如水、水和乙二醇），水处理应用，处理具有中等腐蚀性的液体，食品和饮料行业。

性能及优点：

e-hm系列泵效率高，无论是满足任何效率要求还是降低安装和运行成本，都是您的理想之选。具有可靠性，多功能性，性能范围广，便于安装和进行系统升级，配置IE3lowara生产的电机：性能高，运行安静。

6.LOWARA水泵-配件 lowara水泵机封 lowara水泵机械密封

机械密封 叶轮 O型圈 轴承 泵轴 蜗壳 腔体组件 隔套等

lowara22-X机械密封,lowara12-X机械密封,lowara28-X机械密封,lowara水泵机械密封工厂原装现货，lowara水泵SV立式不锈钢多级离心泵配件，机械密封，导叶，叶轮，机芯，轴，有配件图，lowara12-X机械密封,lowara16-x机械密封,lowara22-x机械密封，水泵型号1/3/5/10/15/22/33/46/66/92/125SV。采用碳化硅/石墨/EPDM机械密封，经久耐用！

xylem水泵报价,美国xylem水泵,xylem水泵配件,xylem水泵型号：

HM,HMS系列不锈钢多级端吸泵

流量Q：最大7.8m³/h；扬程H：最高60m

e-hm系列泵效率高，无论是满足任何效率要求还是降低安装和运行成本，都是您的理想之选。具有可靠性，多功能性，性能范围广，便于安装和进行系统升级，配置IE3lowara生产的电机：性能高，运行安静。

液体温度：-10 ~ 110 ；工作压力：最大8bar

xylem水泵型号：

CEA不锈钢卧式离心泵 流量Q：最大30m³/h；扬程H：最高62m 液体温度：-10 ~ 110
工作压力：最大8ba

xylem水泵型号：

CO不锈钢卧式离心泵

流量Q：最大54m³/h；扬程H：最高30m 液体温度：-10 ~ 110
；工作压力：最大8bar；颗粒直径：最大20mm

xylem水泵型号：

SH系列全316L不锈钢端吸泵 流量Q：最大240m³/h；扬程H：最高110m 液体温度：-10 ~ 110
；工作压力：最大12bar

xylem水泵型号：SV系列立式多级不锈钢泵 流量Q：最大120m³/h；扬程H：最高330m
液体温度：-30 ~ 120；工作压力：最大40 bar

xylem水泵型号

GISO系列卧式离心泵 流量Q：最大1000 m³/h；扬程H：最高160m 液体温度：-20 ~ 140
；工作压力：最大25bar

xylem水泵型号；飞力1300系列污水泵 流量Q: 15—500L/S; 扬程H：10—55m; 环境温度：小于40度；

赛莱默不锈钢泵 LOWARA lowara LOWARA输送泵 LOWARA输送泵电机

e-shs系列

符合EN 733标准的卧式离心电动泵

采用AISI 316不锈钢制成，配备IE3电机

新改进后的Lowara e-SHS系列是一款高性能的不锈钢端吸离心电泵，单级、法兰式轴向吸入口，法兰式径向排放口，卧轴。e-SHS完全由 AISI 316不锈钢制造而成，适合于处理水以及不具有侵蚀性的或具有适度侵蚀性的液体。

这种泵配有可互换的机械密封，IE3
级效率的电机，后拉式设计（无需切断泵体和管路即可以抽出叶轮，支架和电机）。

e-SHS 系列泵具有下列结构：

短轴,刚性耦合，有一个支架、一个适配器和一个刚性联轴器键配合至标准电机加长轴上。

液压参数

****大排量：2级范围**高240m³/h**

4级范围**高144m³/h

****大扬程：2级范围**高110m**

4级范围**高 27m

液压性能符合ISO 9906:2012 38级

液体温度范围：

—标准型（带FKM*垫圈）

—10 至+120

—应要求提供的型号（带EPDM垫圈）

—30 至+120

****大工作压力：**

50 时为12巴，120 时为10巴

连接尺寸符合EN 733 (ESH 25型号除外)

弹性体：FPM (原ISO)、FKM (ASTM和新ISO)

电机技术参数

鼠笼式，全封闭结构，风扇冷却 (TIFC)

2级和4级范围

电机的防护等级为IP55 (EN 60034-5)

电泵的防护等级为IPX5 (EN 60529)

性能符合EN 60034-1

IE3效率等级 (3相0.75至37KW)

绝缘等级155 (F)

标准电压

功率小于等于3KW时为3 × 220/380V 50HZ

功率大于3KW时为3 × 380/660V 50 Hz

**高环境温度：40

注释

面向泵的吸入口侧看时逆时针旋转

泵不包括对接法兰

e-SH商业建筑服务（CBS）

用途

Lowara e-SHS系列适合于很多在成本节约运行中要求有恒定或可变负荷点，且要求产品可靠，高效的用途。

Lowara e-SHS 系列可用于下列商业建筑服务用途。

暖通空调

—取暖和空调系统中的液体输送。

—通风系统中的液体输送。

—轻微腐蚀性液体或环境的液体输送。

供水

—商业建筑的增压。

—灌溉系统。

南京赛莱默水泵机芯,腔体组件15SV08F075T

—温室输水。

各种 OEM 应用

优点

Lowara e-SHS系列具有如下优点：

性能：e-SHS泵符合ErP 2015标准，配有IE3电机，与老式SHS系列泵相比性能有所改进。其AISI 316材料配置使其成为泵送轻微腐蚀性液体或侵蚀性环境泵送的理想产品。标准型的设计为压力额定值PN12，液体**高温为120℃，氟橡胶弹性体维护方便。e-SHS为很多商业建筑物需求提供了理想的解决方案。

南京赛莱默水泵机芯,腔体组件15SV08F075T

可靠性：生产质量好，结构坚固，运行可靠，机械密封可轻松更换，耐磨环可保证连续无故障运行，维护停机时间缩短。

总拥有成本：配有HYDROVAR的型号具有**佳的液压效率和电器效率。维护方便快捷，可以降低运行和维护成本，减少泵运行时消耗的能源。

售前售后支持：我们始终与客户紧密合作，帮助他们为特定的用途选择正确的泵。可提供用户友好的选型软件，该软件有许多选择工具。经验丰富的工程师们全身心投入到为市政服务的大项目中。

特点

排放口DN25至DN80。

性能范围大，**高扬程为110m，**大流量为240m³/h。

额定压力为12巴。

泵送液体的温度范围大：-30℃至+120℃。

针对许多不同种类的泵送液体有多种材料可供选择。

南京赛莱默水泵机芯,腔体组件15SV08F075T

电压范围大。

高性能的IE3电机。

选配的HYDROVAR驱动器可变速运行。

型号ESHS50-160/75 ESHS40-250/150 ESHS32-250/110 ESHS65-200/185 ESHS80-160/22
ESHS80-250/75