

ZMAPF气动衬氟调节阀（型号规格）品牌:威尔顿

产品名称	ZMAPF气动衬氟调节阀（型号规格）品牌:威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:ZMAPF 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

概述ZMAPF气动薄膜衬四氟调节阀、ZJHPF气动薄膜衬四氟单座调节阀是一种防腐蚀直通单座调节阀，与流体接触的阀体内壁和阀内组件均采用高压注塑工艺，衬有能耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯（F46），又采用聚四氟乙烯波纹管密封。广泛适用于酸、碱等强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体的控制。

特点：1、耐腐蚀。能耐的介质（包括浓硝酸和王水）的腐蚀。2、密封性能好。采用波纹管和填料双重密封，无渗漏。3、泄漏量小。由于阀芯、阀座采用软密封，无渗漏。4、配用HA执行机构，输出力大、结构紧凑。

主要零件材料：

阀体、阀盖：HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊软密封阀芯：增强聚四氟乙烯填料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管垫片：橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片膜盖：A3波纹膜片：丁腈橡胶夹增强涤纶织物弹簧：60Si2Mn阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti

主要技术参数：

公称 G3/4" 20 25 32 40 50 65 80 100 150

通
径
阀
座
直
径
Kv
值
额
定
行
程

3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	26	32	40	50	65	80	100	150
0.08	0.1	0.2	0.32	0.5	0.80	1.2	2.0	3.2	5.0	8	12	20	32	50	70	100	240
	2	0		0													
10										16	25		40				60

供气压力
弹簧范围

允许压差
公称通径

		G3/4"	20	25	32	40	50	65	80	100	150
1.4	0.2~1.0	16	16	8	5	5	3	2.5	2	1.2	0.8
4.0	0.8~2.4	16	16	16	12	11	7	6.5	4.5	2.8	2.0

外形尺寸

公称通径 G3/4"	20	25	32	40	50	65	80	100	150	
L	116	180	185	200	220	250	275	300	350	480
A	267	267	267	267	267	267	350	350	350	470
H	401	445	485	495	523	532	697	699	699	817
H1	50	65	70	80	71	88	102	140	170	190

订货须知:

- 1.产品型号与名称
- 2.公称通径(DN)
- 3.公称压力(PN)
- 4.额定流量系数KV
- 5.阀体和阀内组件材料
- 6.固定流量特性
- 7.适用温度和介质
- 8.整机作用方式(电开、电关)及输入信号
- 9.是否带附件(操作器、伺服放大器等)

10.其他特殊要求