

RVVP电缆线 控制软电缆

产品名称	RVVP电缆线 控制软电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	3.60/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:RVVP 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

RVVP电缆线 控制软电缆

额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类(等同于IEC60228.5)。

绝缘：聚氯乙烯(PVC)混合料。

屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于85%

护套：柔性聚氯乙烯混合料(PVC)，灰色(RAL7001)。

芯线标识：5芯，彩色芯线;黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数：2—24芯。

截面积：0.5—25mm²。

名称：RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线
测试电压：2000V，5min。

绝缘电阻：>20M欧姆×KM。

使用温度(固定安装)：-30~ +70 。

使用温度(移动安装)：-5~ +70 。

弯曲半径：15 × 电缆外径。

阻燃特性：IEC 60 332.1。

参考标准：JB8734, VDE 0281。

包装规格：100m、500m、1000m。

规格参数：芯数 × 标准截面积

2 × 0.50、3 × 0.50、4 × 0.50、5 × 0.50、6 × 0.50、7 × 0.50、8 × 0.50、10 × 0.50、12 × 0.50、18 × 0.50、24 × 0.50。
2 × 0.75、3 × 0.75、4 × 0.75、5 × 0.75、6 × 0.75、7 × 0.75、8 × 0.75、10 × 0.75、12 × 0.75、18 × 0.75、24 × 0.75。
2 × 1.0、3 × 1.0、4 × 1.0、5 × 1.0、6 × 1.0、7 × 1.0、8 × 1.0、10 × 1.0、12 × 1.0、18 × 1.0、24 × 1.0。
2 × 1.5、3 × 1.5、4 × 1.5、5 × 1.5、6 × 1.5、7 × 1.5、8 × 1.5、10 × 1.5、12 × 1.5、18 × 1.5、24 × 1.5。
2 × 2.5、3 × 2.5、4 × 2.5、5 × 2.5、6 × 2.5、7 × 2.5、8 × 2.5、10 × 2.5、12 × 2.5、18 × 2.5、24 × 2.5。
3 × 4.0、4 × 4.0、5 × 4.0、7 × 4.0。3 × 6.0、4 × 6.0、5 × 6.0、7 × 6.0。3 × 10.0、4 × 10.0、5 × 10.0。
3 × 16.0、4 × 16.0、5 × 16.0。4 × 25.0、5 × 25.0。