

# 耐普蓄电池 NP2-2000原装质保三年2V2000AH深循环

产品名称	耐普蓄电池 NP2-2000原装质保三年2V2000AH深循环
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:2V2000AH 产地:广州
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

极板是NPP耐普蓄电池的核心部分，其质量直接影响着NPP耐普蓄电池各种功用方针。涂膏式极板出产进程简述如下：

步：将化验合格的铅粉、稀硫酸、添加剂用专用设备和制成铅膏；

第二步：将铅膏用涂片机或手艺填涂到板栅上；

第三步：将填涂后的极板进行固化、枯燥，即得到生极板。

生极板首要操控参数:铅膏配方；视密度；含酸量；投膏量；厚度；游离铅含量；水份含量等。

### 安装工艺简介

NPP耐普蓄电池安装对轿车NPP耐普蓄电池和密封阀控铅酸NPP耐普蓄电池有较大的差异，密封阀控铅酸NPP耐普蓄

电池要求紧安装一般用AGM隔板,而轿车NPP耐普蓄电池一般用PE、PVC或橡胶隔板。安装进程简述如下：

步：将化验合格的极板按工艺要求装入焊接东西内；

第二步：铸焊或手艺焊接的极群组放入清洁的电池槽；

第三步：轿车NPP耐普蓄电池需通过穿壁焊和热封后即可,而密封阀控铅酸NPP耐普蓄电池若选用ABS电

池槽需用专用粘合剂粘接。

电池安装首要操控参数:汇流排焊接质量和资料；密封功用、正、负极性等。

关于密封阀控铅酸NPP耐普蓄电池日常须对以下几方面留心：

留心充电电压的规模浮充运用时电压一般操控在 $2.15 \pm 0.1V$ /单格，循环运用时电压一般操控在 $2.35 \pm 0.1V$ /单格，若说明书

有要求时应按说明书操作。

留心运用环境温度，一般不逾越30度为宜。温度改变较大时应加强对电压的调度。

关于不同厂家的产品不可混用，同一厂家的产品新旧不可混用。

密封阀控铅酸NPP耐普蓄电池不要自己翻开盖子补偿电解液和替换安全阀