

# 电源线BVR10平方蓝色

产品名称	电源线BVR10平方蓝色
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:BVR 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

## 产品详情

天联牌电源线BVR10平方蓝色

1、10平方的国标BVR电线18.66斤铜。2、BVR电线是一种配电柜软电线，也叫二次线。采用铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢。3、国标BVR电线参数：产品结构：导体+绝缘。导体主流材料多为无氧铜，由多股铜丝组成，绝缘则为PVC；执行标准：JB8734-98/GB5023-2008；

B是指归类属于布电线，用字母B表示。V是指PVC聚氯乙烯，也俗称“塑料”。R是指软的意思，要做到软，就要增加导体根数。4是标称截面积为4mm<sup>2</sup>。整个是表示标称截面积为4mm<sup>2</sup>的铜芯聚氯乙烯绝缘软电线，是一种配电柜软电线，也叫二次线。BVR线：

产品结构：导体+绝缘。导体主流材料多为无氧铜，由多股铜丝组成，绝缘则为PVC；

执行标准：JB8734-98/GB5023-2008；质量标准：3C认证；

额定电压：电线浸水1小时，经受交流50Hz250V（450/750V）、2000V（300/500V）电压实验5分钟不击穿。工作温度：正常工作高温不超过70℃，BVR-105型工作高温则为105℃，电线的敷设温度应不低于0℃；允许弯曲半径：电线外径（D）小于25mm者不小于4D；电线外径（D）为25mm及以上者应不小于6（D）。颜色：红、黄、蓝、绿、黑、棕、黄绿、白等，可根据要求定制；用途：适用与交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路，且多用于机械设备当中，弯曲性较强。

。