

天联牌铜芯软线BVR-1 × 0.75家用线

产品名称	天联牌铜芯软线BVR-1 × 0.75家用线
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:BVR- 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

铜芯软线BVR-450/750V1 × 0.75 家用线

BV 线用途: 一般用途单芯硬导体无护套电缆, 适用于交流电压 450/750V 及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。 **BV 线的特性:** 具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

电线型号及名称: 1.分类和用途是用来分布电流用的, 属于布电线类, 用字母“B”表示;

2.导体材料是铜, 用字母“T”表示, 布电线中铜芯导体省略表示;

3.绝缘材料为聚氯乙烯, 用字母“V”表示; 4.布电线结构简单, 除上面三点, 有的还有护套, 护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示; 护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套

以及后面没有的就不用表示。如 BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。常用 BV 线径:

常用 bv 线径:0.75 方, 1 方, 1.5 方, 2.5 方, 4 方, 6 方, 10 方, 16 方, 25 方, 35 方, 50 方, 70 方, 95

方, 120 方, 150 方, 185 方, 240 方等 其他相关内容 BV 软线用 BVR 表示, BV 橡铜线用 BX 表示, BV

橡铝用 BLX 表示, BV 塑铝用 BLV 表示, 耐火 BV 线用 NH-BV 表示, 阻燃 BV 线用 ZR-BV 表示

用途:普通绝缘电线, 家用电线, 是常用的电线类型。以 100 平米的新房为类, 4 平方的铜芯 BV 电线 200 米, 2.5 的 400 米, 1.5 的 300 米, 1.5 平方的铜芯 BV 双色电线 100

米。以上说的是不吊顶装修, 如果要吊顶的话 1.5 的线还 要的多一点

BVR-1*0.75塑铜线ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂, 离开明火不自燃。

ZR-BV:阻燃BV线又分为A、B、C、D四个等级, 其中A类好, 以此类推, 常用的为ZB-BV。

NH-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线:正常着火情况下还可以正常使用。

1.分类和用途是用来分布电流用的, 属于布电线类, 用字母“B”表示;

2.导体材料是铜, 用字母“T”表示, 布电线中铜芯导体省略表示;

3.绝缘材料为聚氯乙烯, 用字母“V”表示;

4.布电线结构简单，除上面三点，有的还有护套，护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示；护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。

如BVV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。

BV软线用BVR表示，BV橡铜线用BX表示，BV橡铝用BLX表示，BV塑铝用BLV表示，耐火BV线用NH-BV表示，阻燃BV线用ZR-BV表示

用途:普通绝缘电线，家用电线，是常用的电线类型。

以100平米的新房为类，4平方的铜芯BV电线200米，2.5的400米，1.5的300米，1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修，如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点

BV线径方数还有几种 0.2 0.3 0.4 0.5 300 400 方

常用BV线颜色

常用的BV线颜色有:红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、白色、双色（黄、绿）、棕色。

执行标准

bv塑铜线的产品执行标准

GB/T5023-2008本标准等同于IEC 60227-1997，JB/T 8734-2012本标准等同于IEC 227-1979