

# EPS应急电源37KW地铁人防照明应急

产品名称	EPS应急电源37KW地铁人防照明应急
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:摩航 型号:37KW 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### EPS应急电源37KW地铁人防照明应急

PS应急电源，EPS电源EPS-0.5KW、EPS-1KW、EPS-2KW、EPS-3KW、EPS-4KW、EPS-5KW、EPS-2KW，EPS-3KW，EPS-5KW，EPS-6KW，EPS-8KW，EPS-10KW，EPS-11KW，EPS-12KW，EPS-15KW，EPS-18.5KW，EPS-20KW，EPS-22KW，EPS-25KW，EPS-28KW，EPS-30KW，EPS-35KW，EPS-37KW，EPS-40KW，EPS-45KW，EPS-50KW，EPS-55KW，EPS-60KW，EPS-65KW，EPS-70KW，EPS-75KW，EPS-80KW，EPS-85KW，EPS-90KW，EPS-93KW，EPS-110KW，本使用手册提供给用户安装调试,操作使用及故障诊断等有关注意事项,务请妥善保管,并请您在使用本产品前仔细阅读本使用手册。

\*在仔细阅读理解本说明手册并能正确使用之前,请不要安装,操作,维护或检查本产品。

遵从产品及附带的印刷品中标示的警告事项及说明。

接线前必须先断开前级电源。

EPS电源必须可靠接地,接地电缆尽量使用粗线,连接地点尽量靠近EPS电源,接地线尽量短。

EPS电源在切断输入电源后,内部仍会有高压,切勿打开机箱触摸内部器件,以免对操作者和本产品造成伤害。

安装地点请远离水,蒸气和其它液体物质,远离易燃易爆物质。

安装的电缆必须符合要求,请不要使用电缆线超载工作,避免火灾及电击事故发生。

### EPS应急电源37KW地铁人防照明应急

本公司蓄电池生产过程质量控制严格,出厂产品逐个进行严格检测,质量稳定可靠,产品性能均达到JISC、IEC及JB等标准,可使用户放心. 使用领域: 计算机不间断电源(UPS) 通信电源 应急照明系统 发电厂、变电站操作电源 太阳能、风能发电系统 消防、电动自行车 便携式仪器、器械、仪器仪表 使用方式及注意事项:  
循环使用充电电压为2.35-2.50V/单格,初始电流不大于0.2C(A),时间大于10小时

化栅格形设计,具有更强劲的输出功率。独特的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的3--5年的浮充使用寿命。添加剂的合理使用,使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。铜芯镀银端子及特别设计,更加方便连接,保证好的电气性能。

电池特牌密封铅酸蓄电池是传统铅酸蓄电池的创新.具有的高性能、高技术产品,它具有不漏液,不产生酸雾,不需要补酸,水等特点.由于选用特殊材料配方,电池具有内阻低,自放电小,且耐过放电、过充电,循环寿命长,安全性能好等优点,适应各种环境下使用.产品规格齐全,有2V,6V,12V等系列,可满足不同用户的需求.