

橡胶绝缘保护帽 橡胶保护帽 日照双收橡塑制品厂

产品名称	橡胶绝缘保护帽 橡胶保护帽 日照双收橡塑制品厂
公司名称	日照双收橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒县橡胶工业园区
联系电话	15863393553

产品详情

橡胶保护帽有保质期吗

每种橡胶产品都有相关技术标准规定，若按规定的存放一般乙丙橡胶、氟橡胶的保质期较长。对于橡胶件来说，保质期与使用环境、配方和设计有关。保质期有的按使用时间来定，有的按使用次数来定。无论是使用还是存放尽量避免弱酸、酸碱或受外力影响。

日照莒县双收橡塑有限公司主营产品：橡胶制品，密封件，O型圈

提高橡胶帽耐磨性的方法

橡胶帽中生胶的微观结构对磨耗的影响较大，当分子链有共轭双键存在时，可使橡胶帽的耐磨性提高，如丁苯胶中的苯环上含有共轭双键基团，它能吸收及分布外界能量，使大分子链不易受到破坏。因此丁苯胶的弹性、强力、耐曲绕性、低温性都差，但耐磨性较好。如果耐磨性提高，则抗滑性下降。因此，橡胶保护帽尺寸，在弹性起支配作用的温度范围内，耐磨性与抗滑性存在着相反的关系。再生胶及油胶类物质的增多，橡胶保护帽，耐磨性下降。

橡胶保护帽表面发粘的原因和解决方案

1、模具型腔局部滞留气体，从而影响传热和胶料受热硫化。

解决方案：a、对模具进行抽真空，橡胶堵头保护帽，保证胶料进入型腔处于真空状态，确保抽真空抽出模具内的气体；b、增加模具合模后放气次数；c、在模具上设置排气槽或溢胶槽。

2、型腔不对称，有死角，传热不均导致硫化不均匀。

解决方案：a、调整胶料配方，使用硫化曲线平坦期长的胶料；b、调节硫化条件，延长硫化时间或提高硫化温度；

3、胶料压出或压延夹入气体。

解决方案：改进胶料的压出、压延条件和工艺；

橡胶绝缘保护帽-橡胶保护帽-日照双收橡塑制品厂(查看)由日照双收橡塑有限公司提供。日照双收橡塑有限公司在工业用橡(乳)胶制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，日照双收一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：史高宇。