

耐磨PPS 美国雪佛龙菲利普 BR-42B耐热性 增强 阻燃PPS 铭汇供应

产品名称	耐磨PPS 美国雪佛龙菲利普 BR-42B耐热性 增强 阻燃PPS 铭汇供应
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	46.50/千克
规格参数	美国:美国 BR-42B:BR-42B 雪佛龙菲利普:雪佛龙菲利普
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

BR-42B

聚苯硫醚#|PPS

飞利浦

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 1.72 ASTM D-792

吸水率 0.005 % ASTM D-570

物理性能额定值单位测试方法

颜色 Naturel

机械性能额定值单位测试方法

抗拉强度 22.5 Ksi ASTM D-638

抗折强度 33.0 Ksi ASTM D-790

抗拉模数 1.8 Msi ASTM D-790

IZOD冲击强度 ASTM D-256

1.4 ft.lbf/in

12.0 ft.lbf/in

伸长率 1.5 % ASTM D-638

电气性能额定值单位测试方法

绝缘电阻 (90 °,48hrs) 1×10^9 Ω

介电常质数 (1KHz) 3.9 ASTM D-150

损耗因素 (1KHz) 0.003 ASTM D-150

电弧踪迹 12 in/min UL 746A

绝缘破坏电压 116 V/mil ASTM D-149

体积电阻率 1×10^9 Ω.cm ASTM D-257

介电常质数 (1MHz) 4.0 ASTM D-149

耐电弧 140 Sec ASTM D-495

CTI踪迹 160 V UL 746A

热性能额定值单位测试方法

UL温度指数 180 UL

燃烧性 V-0 UL 94

热变形温度 >500 ° F ASTM D-648