

红宝石加热管

产品名称	红宝石加热管
公司名称	连云港市利普特灯具厂
价格	8.00/支
规格参数	电压:36-220V 功率:100-10000W 管径:8-30mm
公司地址	江苏省连云港市东海县双店镇前昌村驻地
联系电话	0518-87829988

产品详情

产品性能特点: (1) 电气性能稳定红宝石加热管在通电以后, 在频繁启动、关闭和长期连续工作中, 功率稳定在一定公差范围之内, 不会产生任何的瞬间功率冲击。(2) 热效率高, 比一般的金属发热体节能30%以上, 升温速度极快。红宝石加热管体是一种纯黑红体材料, 因此具有升温迅速、热滞后小、发热均匀、热辐射传递距离远、热交换速度快等特点、工作过程中光通量远远小于金属发热体的电热管, 电热转换效率高达95%以上(也就是说你用1000w的普通电热管, 用红宝石加热管的时候只需要700w)。(3) 远红外和使用性集于一身红宝石加热管的能量发射方式是以远红外辐射为主, 其中远红外辐射效率达到了70%以上。红宝石加热管在通电以后, 会辐射出可以加热物料的红外线能量。远红外辐射加热灯管的红外线辐射波长为2.3 - 14um, 主要用于高红外加热技术, 以高密度、高能量、高强辐射方式对工件加热, 适合现代生产工艺高产量、高品质的要求。这段波长的远红外线谱被称为“生命之光”, 占整体波长的80%以上。同时它能够被空气中的水分子吸收产生共振摩擦效应, 实现了快速提高采暖环境温度的作用。特别是能有效的活化人体组织细胞、促进血液循环、加速新代谢、增强免疫能力, 同时还具有防臭除湿抗菌等效果。(4) 使用寿命长红宝石加热管, 其寿命 6000小时以上, 在频繁启动、关闭和长期连续工作中, 发热体无溶化和击穿现象, 发热光色均匀、管壁内外情节。(5) 产品特性与金属发热体不同, 红宝石本身的特性, 它完全避免了电磁场的产生。在烤漆设备上应用避免了传统方式漆的表面凹凸不平的现象, 使质量品质得到进一步提高。本产品具有节能环保的功效, 广泛应用于取暖器、暖风机、浴霸、远红外理疗、美容仪器, 烤漆房等各类群暖及远红外保健领域。