

铁粉球团粘结剂 球团粘结剂 石罗克

产品名称	铁粉球团粘结剂 球团粘结剂 石罗克
公司名称	保定市石罗克新材料科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市莲池区裕华东路526号百悦商务中心梧桐大厦
联系电话	13722275300 13722275300

产品详情

铁粉粘结剂的使用注意事项

铁粉粘结剂的使用注意事项

铁粉粘结剂是由高分子材料及多种化工原料聚合反应复配而成，主要应用于钢铁，铁合金企业代替块矿用于冶炼，但是对于铁粉粘结剂的存储和使用中还是有一定要求的。

首先在存储时，一定要注意防潮，否则成粉状的粘结剂易结成块，给使用造成很大不便。

其次是在使用过程中，铁粉粘结剂应该控制加水量，铁粉球团粘结剂，需要计量，均匀加入到混料前，萤石粉球团粘结剂，一般根据原料的含水量调整添加量。

然后调整矿粉时，根据需要生球的强度进行调整铁粉粘结剂的加入量。铁粉冷压球团粘结剂，对于小型高炉冷压球团的加入量可达50-100%，对于较大的高炉可做配料使用，降低成本。

保定市石罗克新材料科技有限公司生产的铁粉粘结剂，可直接加入化铁炉冶炼，用自还原球团代替20%-30%的生铁不会对化铁炉的操作产生不利影响，大大降低了生产成本，改善了铸件质量，从而提高产品竞争力。

现在铁粉粘结剂在我国冶金行业球团工艺应用越来越广泛，其工艺特性决定了它在资源利用、环境保护方面具有一定的优势，是节能减排的重要手段。

外观：灰色粉末，无结块，水分 < 8.0%，球团粘结剂，粒度-80目，水溶性 > 99%

功能验收标准：

a, 成球率：针对高铁物料（TFE > 65%），添加量 < 1.5%，经对辊压球机压球后初次成球率 > 95%

b, 强度：2米落地不碎。

用于生产冶金矿粉的特点：

1.干粉添加，减少工序。

2.使用方便：可先和其他粉料混合均匀后再加水搅拌，也可先溶解于水做成胶液后再加其他粉料搅拌；

3.不增加任何灰分，球团粘结剂厂家，不降低热值，不阻燃（有助燃作用）；粘结力强，成型效果好，外观均匀美观；

4.绿色环保：主要原料是棉花，燃烧生成物为CO₂，不产生其他有害气体和杂质，不影响产品品质，对人体安全无害，对环境友好。

在除尘灰中的应用特点1、该系列产品主要应用于含氧化钙的除尘灰、污泥、氧化铁皮、烧结的返矿等含铁的废料；与除尘灰中某些元素有一定的络合效果，成型率高，固化速度快，后期不粉化，干后冷强度高达90 kg以上。

2、该系列产品有两种：

粘合剂9-2:用于含灰钙 6%除尘灰中、加量3-5%，成型率高达95%以上，干后强度在90 kg以上。

粘合剂9-3:用于含灰钙 6%除尘灰中，加量3-5%，成型率高达95%以上，干后强度在90 kg以上。

铁粉球团粘结剂-球团粘结剂-石罗克(查看)由保定市石罗克新材料科技有限公司提供。保定市石罗克新材料科技有限公司是一家从事“洁净型煤粘结剂,氧化铁皮粘合剂,除尘灰粘合剂,萤石粉粘合剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“石罗克”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使石罗克在合成胶粘剂中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！