

# 瑞芙特专业提供金属屋面防水隔热涂料

产品名称	瑞芙特专业提供金属屋面防水隔热涂料
公司名称	上海凯芙特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:白色 耗漆量:0.71 ( m <sup>2</sup> /kg ) 耐碱性:强 ( ( 96h ) )
公司地址	上海浦东新区浙桥路277号碧云国际2818-2819室
联系电话	51923958 13918462910

## 产品详情

漆膜颜色	白色	耗漆量	0.71 ( m <sup>2</sup> /kg )
耐碱性	强 ( ( 96h ) )	固体含量	66.9 ( % )
耐水性	强	表干时间	4 ( h )
品牌	瑞芙特ROOF EXPERT	液态类型	水乳型
单件净重	25 ( kg )	产地	美国
储存期	24个月	外观	桶包装

瑞芙特凉爽屋面涂料

产品组成: rft-cr01

### 一、系统简介

rft-cr01高反射隔热涂料采用水基纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和国外最先进的3m玻璃微珠及微孔隔热技术制成的一种优良的隔热涂料，它具有优良的反照率，能反射掉85%的太阳光，高达94%的发射率，能迅速散失掉基材聚集的热量，拥有优良的低热传导系数 ( 0.058w/m · k )，是倍受美国国家能源部(doe)和美国环保署(epa)大力推崇的"冷屋面系统"。根据劳伦斯·伯克利国家实验室研究表明“ rft-cr01瑞芙特凉爽屋面系统”一般可以降低屋面板温度23-30 ，降低室内温度最少3 ° 以上，能节省空调费用的20%-70%。

### 二、特点

1反射85%的太阳光，降低屋面温度；

I高达94%的发射率，迅速散失屋面聚集的热量，保持屋面阴凉；

I优良的低热传导系数(0.058w/m · k)，阻止热量从表面到基材转移；

I保护屋面板，增加屋面耐化学腐蚀性；

I节省制冷所需的能源；

I提高屋面使用年限；

I改善屋面环境，增加屋面整体美观性；

I降低城市温度，避免城市“热岛效应”；

I增加屋面防腐防锈蚀功能；

I保护屋面板，增加屋面的使用寿命；

I增加屋面的美观性；

I美国政府包括epa、doe、能源之星（energy star）论证；

I美国绿色建筑委员会（leed）推荐；

I美国加州title 24指定推荐。