

MVI802机械密封WOLI 机械密封

产品名称	MVI802机械密封WOLI 机械密封
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	威乐:Q=123 MVI410:H=70 北京:kw=15
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

威乐水泵机械密封 , 德国威乐机械密封 , WOLI 机械密封 , 威乐机械密封

MVI402 -1/16/E/3机械密封 , , MVI410-1-16机械密封 ,MVI802机械密封 , ,

MVI812机械密封 ,MVI1602机械密封 , ,MVI1605机械密封 , ,MVI814机械密封 ,

MVI3202机械密封 ,MVI3104机械密封 , MVI1613机械密封 , ,MVI3207机械密封

采用Mono Shaft,减轻振动噪音

水泵整体采用Stanless-steel,没有锈水

高效的散热装置--铝合金电机体

可在高温高压下使用：110摄氏度，10bar

水泵材质：

叶轮 SUS 304/316*

散热片 SUS 304/316*

泵体 SUS 304/316*

轴 SUS 316*

机械密封 Carbide/Carbon

SUS 316*材质随订货而异

性能参数：

介质温度（摄氏度） -15---+110摄氏度

环境温度（摄氏度） 最高40摄氏度

电机：加长轴三相鼠笼式电机，单相电机内置绕组热保护

MHI 2 / MHI 4 / MHI 8

流量： 4 / 8 / 14 立方米/小时

扬程： 65 / 60 / 55 米

机械密封--由至少一对垂直轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用下以及辅助密封的配合下，保持贴合并相对滑动而构成防止流体泄露的装置。

基本结构：

端面密封摩擦付

缓冲补偿和压紧机构

辅助密封（二级密封挠性元件）

传动机构

基本密封点：

端面主密封点

静环与端盖辅助密封点

动环与轴（轴套）辅助密封点

端盖与泵体连接密封点

公司宗旨

以低的利润，好的质量，优的服务，来赢得客户的信任。

服务承诺：

（1）售前服务：提供产品的详细性能参数，对用户各种特殊需要予以解决。

(2) 售后服务：为每位用户建立完整的信息数据库。随时为每位用户提供快捷，方便的售后服务。

用途

供水和增压、消防系统、工业循环、化工技术、冷却水循环、清洗和灌溉设备。

结构

不锈钢立式多级离心泵，进出口径相同并在同一轴线上；最大承压为PN16或PN25。叶轮、导流腔及外壳均为不锈钢。水泵和电机轴由套筒式联轴节连在一起，在泵的灯笼架内单独配置独立的滚动轴承，可平衡所有的轴向力，从而可配置V18或V1的各种标准电机。采用不受转向限制的免保养的机械密封。

威乐水泵增压泵 威乐水泵增压泵 北京威乐水泵 威乐水泵型号 德国威乐进口水泵