

WDZB-PTYA23低烟无卤阻燃铁路信号电缆 4*1.0 天联牌 抗冲击

产品名称	WDZB-PTYA23低烟无卤阻燃铁路信号电缆 4*1.0 天联牌 抗冲击
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	2.00/米
规格参数	发货地:河北 型号:WDZB 产地:天津
公司地址	大城县刘演马
联系电话	13463431763 13463431763

产品详情

电缆芯线一般红白是一对，蓝绿是一对，如果辨别电缆A、B端的话，可以看电缆芯线外表的绕线（丝质），四线组顺时针方向红、绿、白、蓝顺序为A端，反正B端。

(1) 电缆的使用环境温度为-40 ~+60

(2) 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。

我来答 分享 举报

3个回答#热议# 海关有哪些禁运商品？查到后怎么办？

分享社会民生 高粉答主

2019-12-13 · 热爱社会生活，了解人生百态

关注

(1) 电缆的使用环境温度为-40 ~+60

(2) 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。

扩展资料：

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0℃；聚乙烯外护套电缆应不低于-20℃。电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3。交货长度500m及以上的电 缆应不少于总交货长度的50%；50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%；电缆长度计量误差应不超过 $\pm 0.5\%$ 。根据双方协商规定的长度交货