

外镀锌内涂塑复合钢管

产品名称	外镀锌内涂塑复合钢管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	76.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:齐全
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

产品详情

外镀锌内涂塑复合钢管

咨询/销售热线13901571405 qq : 382090924

外镀锌内涂塑复合钢管在国内发展历史已有十余年了，其工艺在国内已经非常完善，其产品质量也具有很大的保证，随着对该管材研究的深入，其性能正一步步提升。其原理是以直缝钢管或无缝钢管为基管，通过加热喷涂工艺将钢管与塑料复合而成，从而达到外表为镀锌层，内壁为涂塑层的复合管材，具有耐腐蚀性和耐磨性。

外镀锌内涂塑复合钢管技术参数

产品规格：dn25-dn200

镀锌种类：热镀锌或冷镀锌

内涂材料：环氧树脂、聚乙烯、聚氨酯

涂层厚度：0.4-1.5mm

涂层密度：1.3-1.5g/cm³

加工工艺：静电涂装，热浸塑

工作压力：1.6mpa-4.5mpa

适应温度：-40 -120 （瞬间温度可达500度）

冲击强度： 50kg

弯曲试验：完全通过 参照gb/t6742

外镀锌内涂塑复合钢管连接方式

dn25-100采用丝扣连接；dn50-dn200采用沟槽连接；

外镀锌内涂塑复合钢管特点及适用范围

外镀锌内涂塑钢管一般采用热镀锌的钢管表层，热镀锌具有耐冲击、防腐、防腐蚀性能好等特点，冷镀锌一般不建议采用，涂层采用的是食品级的环氧或聚乙烯，所以可以放心应用在生活给排水上，还可以用于埋地管，埋地效果更佳。也正是该管材具有安全卫生、钢性强、涂层吸附力强度好等特点，被广泛用在水生活给排水、消防、煤矿、化工等领域。

外镀锌内涂塑复合钢管执行标准

1)、产品标准

《给水涂塑复合钢管》cj/t120-2008

《建筑给水涂塑复合管管道工程技术规程》cecs125：2001[2]

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》gb/t 17219-1998

2)、工程标准

《建筑给水排水设计规范》gb 50015-2003

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-2002