

# 单孔膜曝气器价格

产品名称	单孔膜曝气器价格
公司名称	巩义市佳洁滤材有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:巩义佳洁
公司地址	河南省巩义市杜甫像龙翔大厦
联系电话	0371-64384368 13526013683

## 产品详情

单孔膜曝气器: 在曝气生物滤池工艺中, 为了提供微生物生存所需要的氧气, 普通生物滤池一般采用在滤池下部设有通风孔, 依靠自然通风供氧, 这样容易造成供气气压分布不均, 出现短流、局部气堵现象, 自然通风供氧受控制于池内温度与气温之差, 滤池高度, 滤料空隙及风力, 不能给滤池提供稳定、均匀的通风, 曝气生物滤池通过向滤池的滤料层中强制通入空气来替代自然通气供氧, 以完全提供生存在挂膜生物陶粒滤料上的微生物新陈代谢所需要足够的、稳定的氧份, 来提高曝气生物滤池整体效果。特点: 不受池内温度与气温之差, 不受滤池高度及挂膜生物陶粒滤料空隙率控制, 气泡直径小, 而且气泡分布范围大, 因曝气器出口有凹凸等分不易被堵塞, 不怕挂膜生物陶粒滤料堆压。结构: 通气管及支管采用abs - upvc塑料硬管, 采用abs制成, 由上管夹、下管夹、单孔膜、abs固定调节支架等组成。主要技术参数: 水深(m) 空气流量 $m^3/h$  氧利用率% 阻力损失pa

安装密度个/ $m^2$  安装高度mm 4.5 0.20 ~ 0.45  
22 3000 36 ~ 49 100 ~

200 产品规格: 空气支管mm 上~下管夹mm 单孔膜直径mm 单孔直径mm

池底空气分管尺寸mm 25

43 × 43 33

1 按空气流速而定 安装及其它: 1、在曝气生物滤池内先安装滤板、曝气生物滤池专用滤头, 然后安装单孔膜曝气器, 再倒入鹅卵石垫层(高度约200m), 最后倒入挂膜生物陶粒滤料。避免鹅卵石垫层砸破曝气器, 并且还要避免电焊火苗及重物锐器掉入池中损坏管路及曝气器。 2、本产品未安装前不宜重压, 不宜堆放在室外, 应远离火种, 避免损坏。