

SFA-22C300T弹簧式安全阀

产品名称	SFA-22C300T弹簧式安全阀
公司名称	江苏博凯阀门有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:上海 型号:SFA-22C300T 口径:DN6-32
公司地址	江苏省徐州市
联系电话	0516-87898215 15190656497

产品详情

江苏博凯诚心向您推荐上海 冷冻机专用安全阀，分别是：sfa-22c300t冷冻机安全阀，sfa-22c300t2安全阀 sfa-22c300t1 安全阀 sfa-22c300t7 安全阀，sfa-22c300t1 安全阀，sfa-22c300t2安全阀，sfa-22c300t3 安全阀，sfa-22c300t7冷冻机用安全阀，sfa-22c300t7冷冻机用安全阀规格，sfa-22c300t6冷冻机安全阀，sfa-22c300t6冷冻机安全阀规格，sfa-22c300t黄铜冷冻机安全阀，sfa-22c300t7，sfa-22c300t11，sfa-22c300t9，sfa-22c300t2，sfa-22c300t3，sfa-22c300t10，sfa-22c300t13，sfa-22c300t17，sfa-22c300t19，sfa-22c300t20，sfa-22c300t a22f-63t，冷冻安全阀 sfa-22c300t，【氟利昂制冷安全阀】【中央空调用安全阀】等

一：连接尺寸

规格 size mm(in)	in		h (mm)
	进口a inlet a	出口b outlet b	
dn8(1/4)	1/4-18mnpt	5/8-18unf	80
dn10(3/8)	3/8-18mnpt	5/8-18unf	90
dn15(1/2)	1/2-14mnpt	7/8-14unf	95

dn20(3/4)	3/4-14mnpt	3/4-14fnpt	100
dn25(1)	1-11.5mnpt	1-11.5fnpt	120
dn32(1/4)	1/4-11.5mnpt	1/2-11.5fnpt	175

二：主要性能参数

型号	sfa-22c300t
公称压力	300lbs
公称通径	dn8~32(1/4~1/4)
强度试验压力	5.2mpa
排放压力	1.1倍整定压力
密封压力	0.9倍整定压力
密封性	气压试验2分钟无泄漏、卤素检漏实验 泄漏率
适用温度	-40~105 ° c
适用介质	制冷剂、油、水等

详细说明: 冷冻机用安全阀是用于制冷设备上,作为设备的超压保护装置,当设备运行压力升高超过允许值时,阀门能自动开启,并按照设备运行要求,排放额定量介质,以防止设备压力继续升高,起到保护整个系统作用。

持以
“诚信为
本、质量第一、价
格合理”的经营理念，坚持“客户第
一”的原则为广大客户提供 优质的服务。欢迎各界朋友前来洽谈业务!