

10kv户外三芯冷缩电缆附件，冷缩电缆头

产品名称	10kv户外三芯冷缩电缆附件，冷缩电缆头
公司名称	乐清市柳市广邦电器厂
价格	160.00/套
规格参数	品牌:乐清广邦 型号:wsl10kv/3.1
公司地址	乐清市柳市镇前市南苑A1幢西202室
联系电话	0577-27788890 13505874414

产品详情

冷收缩式电缆附件是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型，再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。

冷收缩式电缆附件

冷收缩式电缆附件是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型，再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件

冷缩技术

：硅橡胶具有“弹性记忆”，冷缩技术又称预扩张技术，即将硅橡胶在其弹性范围内预先撑开，套入塑料支撑条加入固定。安装时，只需将塑料支撑条抽去，硅橡胶弹性体便迅速收缩并紧箍

冷缩技术优势：

安装无需专用工具，简便快捷；

不用动火，安全可靠；

对电缆本体有持久的径向压力，与电缆同“呼吸”，密封防水性能好，保证长期可靠运行；

独有应力锥结构，几何型应力控制，使电场分布更均匀；

适用广泛，适用多种电缆线径，紧凑设计，满足特小空间距离要求；

冷缩电缆附件与热缩电缆附件的性能比较：1、制作原材料的区别

：冷缩电缆附件使用的原材料是硅橡胶；热缩电缆附件使用的原材料是聚乙烯。2、

电缆附件结构构成的区别

：冷缩电缆附件将应力锥、外绝缘保护管及伞裙合为一体；热缩电缆附件使用应力控制管、绝缘保护管及伞裙等单独制作配套施工。3、地线连接方式的区别

：冷缩电缆附件使用恒力弹簧；热缩电缆附件使用地线需要焊接。4、收缩方式的区别

：冷缩电缆附件抽取芯部塑料支撑条自然收缩；热缩电缆附件需用火加热收缩。5、

电场控制的区别

：冷缩电缆附件使用几何应力锥来控制电场；热缩电缆附件使用热缩应力管来对电场进行控制。

冷缩电缆附件是由硅橡胶而成用于中低压电缆接续以及电缆到设备之间连接的必要组件。具有施工安全、便捷、且能于电缆始终保持同步热胀冷缩等优点。供电局要求供电内部电缆网：高压电缆必须用冷缩电缆头。<http://detail.1688.com/offer/38508235414.html>

公司介绍

乐清广邦电器厂，是国家定

点生产高低压电气设备企业，主要生产35kv及以下成套开关设备，配电自动化开关及终端设备，硅橡胶绝缘电力电缆附件，冷缩热缩电缆附件等产品，主导产品均已入选国家经贸委《两网建设也改造推荐企业名录》。广邦电器已在国内市场上享有较高的知名度，产品畅销全国各地，深受用户的好评与信赖。

广邦电器以标准化的管理体系，雄厚的技术力量，优良的品质，完美的销售服务和孜孜不倦的创业精神，取得辉煌业绩。公司主要生产电力电缆附件电力设施的电缆母排热缩绝缘套管，异型热缩制品及电接点的硅橡胶绝缘保护罩和冷收缩绝缘电力电缆附件系列，产品经国家电力工业部电力设备质量检验测试中心（武汉高压研究所）检测合格，符合gb1103-89标准要求，产品不但具有优越的电器性能和良好的机械性能，而且具有重量轻，安装方便，耐老化适应高温高寒条件下使用等优点，广泛应用各个电气领域。

竭诚欢迎广大客户来人来函洽谈业务或技术合作！

售后说明：

1、物流配送

买家拍下后，我们核实完地址、联系方式后，确保无误后在3个工作日内发货。部分偏远地区物流无法到达，所以请拍下前，及时跟客服联系确认能安全送达的情况下才可完成交易。根据距离的远近不同，时间也完全不一样，一般是7——15天到货。另外，由于我们无法控制物流公司，偶尔因天气路况等因素造成货物延迟 还请买家给予多多谅解。

2、付款方式

建议使用支付宝担保交易付款

3、退换货政策

如果您在收货、施工使用的过程中遇到问题，请及时联系我们，我们的客服会给您专业的指导。如果收到货物后发现质量问题（非人为）需要退货，经确认我们无条件接受退换货，并与亲协商。最后祝您购物愉快。

4、发票制度说明

因为产品的价格带票与不带票是不一样的，一般不特别注明的报价均为不带票价格，所以如需要开发票请联系客服。并且给出发票抬头。发票一般在产品完成交易后（买家确认收货），3天内寄出。

<http://detail.1688.com/offer/38508235414.html>