

供应HZD-L-W振动表厂家

产品名称	供应HZD-L-W振动表厂家
公司名称	恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇城司路158号(注册地址)
联系电话	15950961239

产品详情

HZD-L-W振动表概述振动检测仪主要用于对转速600~60000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测，与磁电式振动速度传感器配套，可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动，振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示，同时具有标准的电流输出，可与各种DCS、PLC系统配接，当振动值超限时，本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施，并有报警、危险开关量输出，保护机器安全可靠运行。HZD-L-W振动表功能说明实现智能处理:报警I值、II值可通过面板按键任意设置面板按键可调整量程值，无需电位器调整，方便现场调试一分钟不按操作键，可自行回到运行状态报警延时调整范围1~60秒，以防止现场干扰引起误报警HZD-L-W振动表技术指标 频率范围:10~1000Hz 量程:振动烈度0~100 mm/s(可调)振动幅度0-999um(可调) 准确度:±1%(满量程) 电流输出:4~20mA 开关量输出:DC30V/5A或AC250V/5A(常开) 报警设定:满量程内任意设定 环境温度:运行时:0~65C储存时:-30~80C 相对湿度:至95%，不冷凝 电源电压:220VAC/50Hz±10%50mA 外形尺寸:160X80X180mm 开孔尺寸:152+X75+1mmHZD-L-W振动表

智能振动监测保护仪的概述及功能说明

概述

振动监测保护仪主要用于对转速600~60000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测，与SA-9530磁电式振动速度传感器配套，可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动，振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示，同时具有标准的电流输出，可与各种DCS、PLC系统配接，当振动值超限时，本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施，并有报警、危险开关量输出，保护机器安全可靠运行。

功能说明

- I 实现智能处理：报警 值、 值可通过面板按键任意设置
- I 面板按键可调整量程值，无需电位器调整，方便现场调试
- I 一分钟不按操作键，可自行回到运行状态
- I 报警延时调整范围1~60秒，以防止现场干扰引起误报警

技术指标

- I 频率范围：10~300Hz
- I 量程：0~20.0mm/s 0~200um
- I 准确度：±1%（满量程）
- I 电流输出：4~20mA
- I 开关量输出：DC 30V / 5A或AC250V / 5A（常开）
- I 报警设定：满量程内任意设定
- I 环境温度：运行时：0~65
储存时：-30~80
- I 相对湿度：至95%，不冷凝
- I 电源电压：220VAC/50Hz ± 10% 50mA
- I 外形尺寸：160 × 80 × 160mm
- I 开孔尺寸：152+1 × 74+1mm