

国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气分气缸的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气分气缸的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气分气缸的厂家，菏泽花王容器《工业金属管道设计规范》GB 50316的有关规定。

4.1.8 工艺管道布置时应根据流程并结合电气、仪表管线、桥架、风管、公用工程管线等的走向进行统筹规划、合理布置。

4.1.9 车间内部的管道宜集中布置或设置管廊，并应便于安装和维修。

国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气分气缸的厂家，菏泽花王容器管道的法兰、焊接点应避免设置在电机、电气柜和仪表盘等的上方。

4.1.11 管道设计应保证安全可靠、操作便利、整齐美观，除应满足正常生产需要外，还应满足开、停车，事故处理时的需要。

单机设备不应设置在土建伸缩缝上。

4.2.2 多层厂房宜设置设备检修所需的吊装孔，位置宜设在车间出入口附近或易于搬运的地方。

国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气分气缸的厂家，菏泽花王容器散发烟雾、粉尘、有害气体的设备宜靠外墙布置。

4.2.4 泵的布置应符合下列规定：

1 成排布置的泵应按防火要求、操作条件和物料特性分组布置，宜将泵端基础边线对齐或将

泵出口中心线对齐，泵端应留出检修位置；

2 泵双排布置时，宜将两排泵的动力端相对，国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气分气缸的厂家，菏泽花王容器且宜在中间留出检修通道；

3 泵布置在室内时，两排泵净距不宜小于2m，泵端或泵侧与墙之间的净距应满足操作和检修要求，且不宜小于1m；

4 除安装在联合基础上的小型泵外，两台泵之间的净距不宜小于0.7m；

5 泵的基础宜高出地面200mm，不得小于100mm，在泵吸入口前安装过滤器时，国内制造氯气缓冲罐的厂家，国内制造氯气分气缸的厂家，菏泽花王容器泵基础高度应便于过滤器的清洗和拆装；