

# 氯气缓冲罐设备厂家，氯气分气缸设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	氯气缓冲罐设备厂家，氯气分气缸设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

氯气缓冲罐设备厂家，氯气分气缸设备厂家，菏泽花王容器输送工艺物料的管道应采取防静电接地措施；

2 输送易燃、易爆介质的管道应静电接地，管线所有法兰均应跨接，并应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB 50316和《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。

4.3.8 热力管道和纺丝原液管道应根据现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第3部分：设计和计算》GB/T 20801.3的有关规定进行应力计算，管道与设备相连接时，应计入管道端点处的附加位移，氯气缓冲罐设备厂家，氯气分气缸设备厂家，菏泽花王容器并应包括线位移及角位移。

4.3.9 热力管道热补偿设计，应充分利用管道的自然补偿。

4.3.10 夹套管设计应符合现行行业标准《夹套管施工及验收规范》FZ 211的有关规定。

4.3.11 工艺物料管道的切断阀宜采用球阀。

4.3.12 管道安装完毕后，氯气缓冲罐设备厂家，氯气分气缸设备厂家，菏泽花王容器应根据设计条件，按现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184的有关规定进行管道的压力试验和泄漏性试验。

4.3.13 绝热材料的选用应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264的有关规定。

4.3.14 工艺物料管道敷设应符合下列规定：

1 大口径管道、常温管道、氯气缓冲罐设备厂家，氯气分气缸设备厂家，菏泽花王容器支管少的管道宜靠近管廊柱子或支架内侧布置，工艺管线宜布置在相连设备的一侧；

2 物料管道、公用工程管道、仪表电气管线共架敷设时，介质温度高于200 的管道应布置在外侧或上层；气体管道、公用工程管道、仪表和电气电缆桥架等宜布置在上层；一般工艺管道、腐蚀性介质管道、氯气缓冲罐设备厂家，氯气分气缸设备厂家，菏泽花王容器低温管道等宜布置在下层；